

Downlight encastrable - Lentille unique/TriZone - à rayonnement large direct - IP 54

Boîtier en tôle d'acier avec anneau de retenue en fonte d'aluminium laqué blanc signalisation RAL 9016. Avec ressorts de fixation pour un montage sans outils, adapté à des épaisseurs de plafond comprises entre 10 et 25 mm. Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Répartition de la lumière à rayonnement large direct par lentille individuelle/TriZone 85° de type LEDiL's YASMEEN et verre translucide. Pilote externe relié au luminaire par branchement prêt à fonctionner. Branchement électrique par câble de raccordement de 0,5 m, 4 x 0,5 mm². L'anneau de rénovation Changy-SR proposé comme accessoire permet une découpe de plafond de 230 à 300 mm.

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|----------------------------------|---|
| Numéro de commande | 36511046610 |
| Numéro EAN | 4020863477579 |
| Tarif des douanes | 94051190 |
| Marque de certification | IP 54/20, Classe d'isolation II, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-pertinence liée à l'application/BRC, Intérieur, CE |
| Degré de résistance aux chocs IK | IK02 |
| Température ambiante | ta 25°C |
| Propriétés particulières | Prêt pour l'IdO |
| Durée de la garantie | 5 Années |

ÉLECTROTECHNIQUE


| | |
|--|-------------------------------------|
| Ballast | Pilote électronique DALI2 (1 pièce) |
| Puissance du système | 38W |
| Tension secteur | 230V/50Hz |
| Disjoncteur (courant de appel) | 12 unités/B10, 20 unités/B16 |
| Classe de efficacité énergétique/Source de lumière | D |

ÉCLAIRAGISME


| | |
|---|---|
| Équipement | LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 3000K |
| Tolérance de localisation chromatique (MacAdam) | 3SDCM |
| Flux lumineux nominal | 3620lm |
| Longévité des sources LED | 55000h L80/B10 (Tq 25°C/ne pas recouvrir de laine isolante) |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 95lm/W |
| Angle de rayonnement | 85° |
| UGR trans./long. | 24.4 / 24.4 |

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/36511046610>



| | |
|------------------|----------------|
| Référence | LED 3600lm 830 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
| UGR trans./long. | 24.4 / 24.4 |



MÉCANIQUE

| | |
|------------------------------------|---|
| Couleur du boîtier | blanc signalisation RAL 9016 |
| Cotes (Long.xLarg.xH/DxH) | 246mm x 128.5mm |
| Profondeur | 122mm |
| Système de plafond | plafonds non modulés [PNM], Plafonds à panneaux [PP] (module 100/200) |
| Découpe de plafond (Long.xLarg./D) | 229mm |
| Profondeur d'encastrement | 165mm [AD] |
| Poids (net) | 1.92kg |
| Type de montage | Encastrement individuel au plafond |

Dimensions

| | | |
|--------|----------|---|
| H | 128.5 mm | Hauteur |
| D | 246 mm | Diamètre |
| T | 122 mm | Profondeur |
| DA | 229 mm | Diamètre de coupe |
| DS min | 10 mm | Épaisseur de plafond minimale |
| DS max | 25 mm | Épaisseur de plafond maximale |
| Et(AD) | 165 mm | Écart minimal au plafond (plafond non modulé) |
| KL | 144 mm | Longueur tête du luminaire ou boîtier de ballasts |
| KB | 75 mm | Largeur tête du luminaire ou boîtier de ballasts |
| KH | 25 mm | Hauteur tête du luminaire ou boîtier de ballasts |