

Luminaire à vasque/Luminaire en saillie - Diffuseur opalin - à rayonnement direct - résistant aux chocs

Corps de luminaire en profil de tôle d'acier, arêtes pliées en forme de trapèze, embouts blancs en polycarbonate, entrées de câbles à proximité du centre du luminaire, fixation du diffuseur par clips; Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Répartition directe et diffuse de la lumière par profil de diffuseur blanc opalin en polycarbonate, convexe avec prismes longitudinaux internes, embouts emboîtables en polycarbonate blanc stabilisé UV; Branchement électrique par bornier de raccordement à 3 pôles avec technique de contacts enfichables.. Kit de suspension complet LPA-PS pour montage suspendu à commander séparément.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	21666214181
Numéro EAN	4020863354887
Tarif des douanes	94051140
Marque de certification	IP 44, Classe d'isolation I, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-pertinence liée à l'application/BRC, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK06
Température ambiante	ta 25°C
Durée de la garantie	5 Années

ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	Pilote électronique (1 pièce)
Puissance du système	19W
Tension secteur	230V/50Hz
Disjoncteur (courant de appel)	21 unités/B10, 34 unités/B16, 35 unités/C10, 57 unités/C16
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	C

ÉCLAIRAGISME

Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 4000K
Flux lumineux nominal	2182lm
Longévité des sources LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Efficacité lumineuse du luminaire	113lm/W
UGR trans./long.	21.7 / 21.1

MÉCANIQUE


Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	604mm x 218mm x 80mm
Poids (net)	2.1kg
Kabeleinführung KE (X/Y)	65mm/0mm
Type de montage	Montage individuel en saillie au plafond, Montage individuel suspendu, Montage mural

Dimensions

L	604 mm	Longueur
B	218 mm	Largeur
H	80 mm	Hauteur
A1	520 mm	Écart de fixation montage individuel
A3	234 mm	Écart de fixation entre les luminaires agencés en bande lumineuse
X	65 mm	Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe X (longitudinal)
Y	0 mm	Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe Y (transversal)

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/21666214181>



Référence	LED 2100lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	95 % / 5 %
UGR trans./long.	21.7 / 21.1

