

Luminaire en saillie - Diffuseur opalin - à rayonnement direct

Boîtier en tôle d'acier, section rectangulaire; Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Répartition de la lumière à rayonnement direct par diffuseur opalin en verre acrylique avec cadre en aluminium anodisé nature; température de couleur blanc neutre (840) à très bonne constance chromatique et bon rendu des couleurs Ra>80; Branchement électrique par bornier de raccordement à 3 pôles avec technique de contacts enfichables.; avec convertisseur de commutation pour fonctionnement en éclairage de secours sur demande.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	62000014180
Numéro EAN	4020863287178
Tarif des douanes	94051190
Marque de certification	IP 54, Classe d'isolation I, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-pertinence liée à l'application/BRC, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK03
Température ambiante	ta 25°C
Durée de la garantie	5 Années
Programmes d'aide de l'État	BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne)

ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	Pilote électronique (1 pièce)
Puissance du système	31W
Tension secteur	230V/50Hz
Disjoncteur (courant de appel)	24 unités/B10, 38 unités/B16, 40 unités/C10, 63 unités/C16
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	C


ÉCLAIRAGISME

Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 4000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	3SDCM
Flux lumineux nominal	4802lm
Longévité des sources LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Efficacité lumineuse du luminaire	154lm/W
UGR trans./long.	21.3 / 21.2



MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	665mm x 654mm x 90mm
Poids (net)	7.9kg
Kabeleinführung KE (X/Y)	0mm/15mm
Type de montage	Montage individuel en saillie au plafond

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/62000014180>


Référence	LED 4800lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR trans./long.	21.3 / 21.2



Dimensions

L	665 mm	Longueur
B	654 mm	Largeur
H	90 mm	Hauteur
A1	400 mm	Écart de fixation montage individuel
A4	400 mm	Écart de fixation (largeur)
X	0 mm	Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe X (longitudinal)
Y	15 mm	Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe Y (transversal)

