

Downlight en saillie - Diffuseur opalin - à rayonnement large direct

Boîtier de montage en saillie en fonte d'aluminium laqué blanc signalisation RAL 9016, pilote avec branchement prêt à fonctionner. Plaque de montage rapide avec raccord rapide Snapfix et câble de retenue; Couleur du boîtier blanc; Répartition directe de la lumière, à rayonnement large par diffuseur opalin à rayonnement diffus. Pilote LED intégré relié au luminaire par branchement prêt à fonctionner. Branchement électrique par 5 bornes individuelles à technique de contacts enfichables. Adapté au câblage de liaison. Autres couleurs possibles sur demande.

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|----------------------------------|---|
| Numéro de commande | 37691106640 |
| Numéro EAN | 4020863472826 |
| Tarif des douanes | 94051190 |
| Marque de certification | IP 20, Classe d'isolation I, F, Intérieur, CE |
| Degré de résistance aux chocs IK | IK02 |
| Température ambiante | ta 25°C |
| Propriétés particulières | Prêt pour l'IdO |
| Durée de la garantie | 5 Années |

ÉLECTROTECHNIQUE

| | |
|--|-------------------------------------|
| Ballast | Pilote électronique DALI2 (1 pièce) |
| Puissance du système | 14W |
| Tension secteur | 230V/50Hz |
| Disjoncteur (courant de appel) | 20 unités/B10, 30 unités/B16 |
| Classe de efficacité énergétique/Source de lumière | D |

ÉCLAIRAGISME

| | |
|---|---|
| Équipement | LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Tolérance de localisation chromatique (MacAdam) | 3SDCM |
| Groupe de risque photobiologique (Luminaire) | RGO |
| Flux lumineux nominal | 1132lm |
| Longévité des sources LED | 50000h L85/B10 (Tq 25°C), 75000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 82lm/W |
| Angle de rayonnement | 110° |
| UGR trans./long. | 28.3 / 28.3 |

MÉCANIQUE


| | |
|---------------------------|--|
| Couleur du boîtier | blanc |
| Cotes (Long.xLarg.xH/DxH) | 140mm x 115mm |
| Poids (net) | 1.03kg |
| Type de montage | Montage individuel en saillie au plafond |

Dimensions

| | | |
|---|--------|----------|
| H | 115 mm | Hauteur |
| D | 140 mm | Diamètre |

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/37691106640>



| | |
|------------------|----------------|
| Référence | LED 1100lm 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
| UGR trans./long. | 28.3 / 28.3 |

