

Luminaire à vasque - Diffuseur opalin - à rayonnement direct/indirect

Boîtier du luminaire rond en tôle d'acier emboutie; Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Vasque ronde en verre acrylique bombée à surface opaline lisse. Branchement électrique et de l'éclairage de secours par bornier de raccordement à 5 pôles avec technique de contacts enfichables; avec batterie pour éclairage de secours de 3 h; État de fonctionnement indiqué par une LED d'état visible dans le luminaire (NL-B3); Flux lumineux en mode d'éclairage de secours 212 lm.

## **CARACTÉRISTIQUES**

Numéro de commande	25330144110
Numéro EAN	4020863334261
Tarif des douanes	94051140
Marque de certification	IP 40, Classe d'isolation I, PTE 65°<3000, Essai au fil incandescent 650°C, F, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK02
Température ambiante	ta 25°C
Durée de la garantie	5 Années

# ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	Pilote électronique,
	éclairage de secours
	3 h (1 pièce)
Puissance du système	25W
Tension secteur	230V/50Hz
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	

## **ÉCLAIRAGISME**

Équipement	LED, Rendu des	
	couleurs/Température	
	de couleur CRI ≥ 80 /	
	3000K	
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	3SDCM	
Flux lumineux nominal	2857lm	
Flux lumineux nominal-éclairage de secours	212lm	
Longévité des sources LED	50000h L80/B10 (Tq	
	25°C)	
Efficacité lumineuse du luminaire	117lm/W	
UGR trans./long.	19.9 / 19.9	

**A1** A1 alternativ

MECANIQUE		
Couleur du boîtier		blanc signalisation RAL 9016
Cotes (Long.xLarg.	xH/DxH)	477mm x 150mm
Poids (net)		2.9kg
Kabeleinführung K		voir instructions de montage
Type de montage		Montage individuel en saillie au plafond, Montage mural
Dimensions		
Н	150 mm	Hauteur

Diamètre

Écart de fixation montage individuel

Écart de fixation montage individuel (alternative)

477 mm


360 mm

360 mm

#### **LIEN PROFOND**

https://www.regiolux.de/fr/article/25330144110





LED 2900lm 830 100 % 86 % / 14 % 19.9 / 19.9 65° < 3000cd/m<sup>2</sup>

