

Luminaire à vasque - Diffuseur opalin - à rayonnement direct/indirect

Boîtier de luminaire rond en tôle d'acier emboutie; Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Vasque ronde en verre acrylique bombée à surface opaline lisse. Branchement électrique par bornier de raccordement à 3 pôles avec technique de contacts enfichables..

CARACTÉRISTIQUES

25310184110
4020863334001
94051140
IP 40, Classe d'isolation I, Essai au fil incandescent 650°C, F, Intérieur, CE
IK02
ta 25°C
5 Années

ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	Pilote électronique (1
	pièce)
Puissance du système	37W
Tension secteur	230V/50Hz
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	D

ÉCLAIRAGISME

Équipement	LED, Rendu des
	couleurs/Température
	de couleur CRI ≥ 80 /
	3000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)) 3SDCM
Flux lumineux nominal	4286lm
Longévité des sources LED	50000h L80/B10 (Tq
	25°C)
Efficacité lumineuse du luminaire	116lm/W
UGR trans./long.	21.3 / 21.3

MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	477mm x 150mm
Poids (net)	2.5kg
Kabeleinführung KE	voir instructions de montage
Type de montage	Montage individuel en saillie au plafond, Montage mural


Dimensions

Difficiono				
Н	150 mm	Hauteur		
D	477 mm	Diamètre		
A1	360 mm	Écart de fixation montage individuel		
A1 alternativ	360 mm	Écart de fixation montage individuel (alternative)		

LIEN PROFOND

https://www.regiolux.de/fr/article/25310184110







LED 4300lm 830

100 % 86 % / 14 %

21.3 / 21.3

