

Luminaire à inséré/en saillie - Diffuseur opalin - à rayonnement direct

Cadre en aluminium ultra-plat blanc laqué à la poudre, hauteur visible 13 mm, couvercle en tôle d'acier zinguée, adapté aux plafonds à profils en T apparents; Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Répartition de la lumière à rayonnement direct par diffuseur opalin en verre acrylique; Pilote Dali externe. Câble de liaison souple long de 40 cm relié au luminaire par système enfichable prêt à fonctionner. Boîtier de raccordement avec borne à fiche à 5 pôles pour sections de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm² et décharge de traction, adapté au câblage de liaison; Remarque sur le type de protection : IP20 en montage en saillie, IP40 en montage inséré. Accessoires conseillés pour montage au plafond, cadre de montage PE-AR 300 à commander séparément.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	60123036610
Numéro EAN	4020863350711
Tarif des douanes	94051190
Marque de certification	IP 40, Classe d'isolation II, F, Intérieur, CE
Propriétés particulières	Prêt pour l'IdO

ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	Pilote électronique DALI2 (1 pièce)
Puissance du système	34W
Tension secteur	230V/50Hz
Disjoncteur (courant de appel)	33 unités/B10, 55 unités/B16, 57 unités/C10, 92 unités/C16

ÉCLAIRAGISME

Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 3000K
Flux lumineux nominal	3500lm
Longévité des sources LED	50000h L70/B10
Efficacité lumineuse du luminaire	104lm/W
UGR trans./long.	20.9 / 20.9


MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	1197mm x 297mm x 13mm
Profondeur	13mm
Système de plafond	plafonds à profils en T apparents [s-TS] (300 x 1200 mm)
Profondeur d'encastrement	100mm [s-TS]; 100mm [s-TS] min
Poids (net)	4.15kg
Type de montage	Montage par insertion, Montage individuel en saillie au plafond

Dimensions

L	1197 mm	Longueur
B	297 mm	Largeur
H	13 mm	Hauteur
T	13 mm	Profondeur
Et(min)	100 mm	Écart minimal au plafond - minimum (profil en T apparent)
Et(TS)	100 mm	Écart minimal au plafond - conseillé (profil en T apparent)
MLTS1	1200 mm	Longueur modulaire (profil en T apparent)
MLTS_1/2	1200	Longueur modulaire (profil en T apparent) 1/2
MBTS1	300 mm	Largeur modulaire (profil en T apparent)
MBTS_1/2	300	Largeur modulaire (profil en T apparent) 1/2
KL	103 mm	Longueur tête du luminaire ou boîtier de ballasts
KB	67 mm	Largeur tête du luminaire ou boîtier de ballasts
KH	30 mm	Hauteur tête du luminaire ou boîtier de ballasts

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/60123036610>


Référence	LED 3500lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR trans./long.	20.9 / 20.9

