

Luminaire pour halles - Optique à lentilles à LED - à rayonnement vers le bas direct - IP 65

Boîtier en fonte d'aluminium, noir laqué à la poudre anneau à vis pour la suspension intégré sur l'arrière du boîtier. Couleur du boîtier noir; Répartition directe de la lumière, à rayonnement vers le bas par optique à lentilles à LED; avec couvercle transparent en PC. Pilote intégré et remplaçable. Branchement électrique par câbles de raccordement de 0,3 m, 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> et 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>. Réfracteur et disque de réflecteur disponibles comme accessoires. Kit de suspension CKH-AS et chaîne nouée KK pour suspension par chaîne, à commander séparément.

## CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	37372026164
Numéro EAN	4020863468171
Tarif des douanes	94051190
Marque de certification	IP 65, Classe d'isolation I, F, D, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK08 (-30°C bis 50°C)
Température ambiante	ta -30°C à 50°C
Propriétés particulières	Prêt pour l'IdO
Durée de la garantie	5 Années
Programmes d'aide de l'État	BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne)

## ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	Pilote électronique DALI (1 pièce)
Câblage	5x1mm <sup>2</sup>
Puissance du système	149W
Tension secteur	230V/50Hz
Disjoncteur (courant de appel)	3 unités/B10, 5 unités/B16, 6 unités/C10, 9 unités/C16
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	C

## ÉCLAIRAGISME


Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 4000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	5SDCM
Groupe de risque photobiologique (Luminaire)	RG1
Flux lumineux nominal	22993lm
Longévité des sources LED	50000h L80/B10 (Tq 50°C)
Efficacité lumineuse du luminaire	154lm/W
Angle de rayonnement	60°
UGR trans./long.	24.7 / 24.7

## MÉCANIQUE



Couleur du boîtier	noir
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	370mm x 210mm
Poids (net)	5.41kg
Type de montage	Montage individuel suspendu, Montage individuel en saillie au plafond

## LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/37372026164>



Référence	LED 23000lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR trans./long.	24.7 / 24.7



Dimensions

H	210 mm	Hauteur
D	370 mm	Diamètre

