

Rail support - Rail support universel, branchement tous les 1535 mm, pour module de supports d'appareils /1500

Rail support rigide en profil de tôle d'acier zinguée, le revêtement en zinc associé à la laque à résine de polyester assure une bonne protection contre la corrosion; rail support universel utilisable pour les bandes lumineuses de tous les types de protection IP20 à IP64; Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Câble plat posé en usine et relié à une fiche à montage rapide. Commander séparément les accessoires de branchement et de montage ainsi que les embouts de rail et les éléments de liaison.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	18253580100
Numéro EAN	4020863035809
Tarif des douanes	94059900
Marque de certification	IP 20/40/54/64, Classe d'isolation I, Intérieur, CE

ÉLECTROTECHNIQUE

Câblage	5x1.5mm ²
---------	----------------------

MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	4605mm x 63mm x 46mm
Poids (net)	4.6kg
Type de montage	Montage sur système de rail support

Dimensions

L	4605 mm	Longueur
B	63 mm	Largeur
H	46 mm	Hauteur

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/18253580100>

