

Luminaire à type de protection élevé IP65 - Diffuseur opalin - à rayonnement direct/indirect

Montage au plafond, mural et suspendu; Boîtier en polycarbonate, clips de vasque inamovibles en acier inoxydable, entrées de câbles conformes au type de protection côté embouts avec passe-câble à vis M20, retenue de suspension comme auxiliaire de montage; Couleur du boîtier gris clair; Vasque en polycarbonate emboutie à surface opaline prismatique lisse. Pilote intégré. Branchement électrique par bornier de raccordement à 5 pôles avec technique de contacts enfichables. Câblé de bout en bout. Compris dans la livraison : 2 clips de fixation variables en acier inoxydable et étrier de suspension pour montage du luminaire. Étrier de fixation orientable SBB à commander séparément. entrées de câbles fraisées à perforeur sur le dessus du luminaire;

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	50132406615
Numéro EAN	4020863466160
Tarif des douanes	94051140
Marque de certification	IP 65, Classe d'isolation I, F, D, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK08 (-20°C bis 35°C)
Température ambiante	ta -20°C à 35°C
Propriétés particulières	Prêt pour l'IdO
Durée de la garantie	5 Années
Programmes d'aide de l'État	BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne)

ÉLECTROTECHNIQUE


Ballast	Pilote électronique DALI (1 pièce)
Câblage	5x1.5mm ² , à câblage de liaison, contact enfichable pour 5x1,5mm ²
Puissance du système	33W
Tension secteur	230V/50Hz
Disjoncteur (courant de appel)	17 unités/B10, 27 unités/B16, 28 unités/C10, 45 unités/C16
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	C

ÉCLAIRAGISME



Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 4000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	4SDCM
Groupe de risque photobiologique (Luminaire)	RG1
Flux lumineux nominal	4763lm
Longévité des sources LED	50000h L70/B10 (Tq 35°C), 50000h L80/B50 (Tq 25°C)
Efficacité lumineuse du luminaire	145lm/W
UGR trans./long.	24.2 / 23.5

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/50132406615>



Référence	LED 4800lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	96 % / 4 %
UGR trans./long.	24.2 / 23.5



MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	gris clair
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	1240mm x 85mm x 78mm
Poids (net)	1.68kg
Kabeleinführung KE	entrées de câble amovibles supplémentaires côté embouts et sur l'arrière
Type de montage	Montage individuel en saillie au plafond, Montage individuel suspendu, Montage mural, Montage sur rail support

Dimensions

L	1240 mm	Longueur
B	85 mm	Largeur
H	78 mm	Hauteur
A1	850 mm	Écart de fixation montage individuel

