

Luminaire à type de protection élevé - Diffuseur opalin - à rayonnement direct - résistant aux chocs, à câblage de liaison

Boîtier à surface lisse en polycarbonate, embouts blanc RAL 9003. Entrée de câbles côté embouts avec fermeture à baïonnette à fixation par rotation; À blocage par verrou encliquetable latéral. Couleur du boîtier gris clair; Diffuseur opalin. Pilote intégré. Branchement électrique par bornier de raccordement à 5 pôles avec technique de contacts enfichables.. À câblage de liaison. Clips de fixation et étriers de suspension fournis. Kit de pose de capteurs, étrier de fixation orientable SBB, à commander séparément. Adapté au câblage de liaison.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	50122224100
Numéro EAN	4020863421794
Tarif des douanes	94051140
Marque de certification	IP 65, Classe d'isolation I, F, D, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK08 (-20°C bis 40°C)
Température ambiante	
remperature ambiante	ta -20°C à 40°C
Durée de la garantie	<u>ta -20°C a 40°C</u> 5 Années

ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	Pilote électronique (1
	pièce)
Câblage	5x1.5mm², à câblage
	de liaison, contact
	•
	enfichable pour
	5x1,5mm ²
Puissance du système	39W
Tension secteur	230V/50Hz
Disjoncteur (courant de appel)	17 unités/B10, 28
	unités/B16, 29
	unités/C10, 48
	unités/C16
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	С

ÉCLAIRAGISME

Équipement	LED, Rendu des
	couleurs/Température
	de couleur CRI ≥ 80 /
	6500K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	5SDCM
Flux lumineux nominal	5957lm
Longévité des sources LED	50000h L80/B10 (Tq
	40°C)
Efficacité lumineuse du luminaire	152lm/W
UGR trans./long.	26.2 / 24.1

MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	gris clair
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	1200mm x 87mm x 66mm
Poids (net)	1.7kg
Kabeleinführung KE	côté embouts
Type de montage	Montage individuel en saillie au plafond, Montage individuel suspendu, Montage mural, Montage sur rail support

LIEN PROFOND

https://www.regiolux.de/fr/article/50122224100





Dimensio	ns	
L	1200 mm	Longueur
В	87 mm	Largeur
Н	66 mm	Hauteur
A1	700 mm	Écart de fixation montage individuel
A3	575 mm	Écart de fixation entre les luminaires agencés en
		bande lumineuse
X	0 mm	Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe
		X (longitudinal)
Υ	600 mm	Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe
		Y (transversal)

