

Luminaire à type de protection élevé - Diffuseur opalin - à rayonnement direct - résistant aux chocs, à câblage de liaison

Boîtier à surface lisse en polycarbonate, embouts blanc RAL 9003. Entrée de câbles côté embouts avec fermeture à baïonnette à fixation par rotation; À blocage par verrou encliquetable latéral. Couleur du boîtier gris clair; Diffuseur opalin. Pilote intégré. Branchement électrique par bornier de raccordement à 5 pôles avec technique de contacts enfichables.. À câblage de liaison. Clips de fixation et étriers de suspension fournis. Kit de pose de capteurs, étrier de fixation orientable SBB, à commander séparément. Adapté au câblage de liaison.

## CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	50125114100
Numéro EAN	4020863421824
Tarif des douanes	94051140
Marque de certification	IP 65, Classe d'isolation I, F, D, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK08 (-20°C bis 45°C)
Température ambiante	ta -20°C à 45°C
Durée de la garantie	5 Années
Programmes d'aide de l'État	BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne)

## ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	Pilote électronique (1 pièce)
Câblage	5x1,5mm <sup>2</sup> , à câblage de liaison, contact enfichable pour 5x1,5mm <sup>2</sup>
Puissance du système	35W
Tension secteur	230V/50Hz
Disjoncteur (courant de appel)	17 unités/B10, 28 unités/B16, 29 unités/C10, 48 unités/C16
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	C

## ÉCLAIRAGISME


Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 5000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	5SDCM
Flux lumineux nominal	5435lm
Longévité des sources LED	50000h L80/B10 (Tq 45°C)
Efficacité lumineuse du luminaire	156lm/W
UGR trans./long.	25.0 / 22.9

## MÉCANIQUE


Couleur du boîtier	gris clair
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	1500mm x 87mm x 66mm
Poids (net)	2.09kg
Kabeleinführung KE	côté embouts
Type de montage	Montage individuel en saillie au plafond, Montage individuel suspendu, Montage mural, Montage sur rail support

## LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/50125114100>



Référence	LED 5400lm 850
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	91 % / 9 %
UGR trans./long.	25.0 / 22.9



**Dimensions**

L	1500 mm	Longueur
B	87 mm	Largeur
H	66 mm	Hauteur
A1	900 mm	Écart de fixation montage individuel
A3	675 mm	Écart de fixation entre les luminaires agencés en bande lumineuse
X	0 mm	Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe X (longitudinal)
Y	750 mm	Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe Y (transversal)

