

Luminaire à type de protection élevé - Diffuseur opalin - à rayonnement direct - résistant aux chocs, à câblage de liaison

Boîtier à surface lisse en polycarbonate, embouts blanc RAL 9003. Entrée de câbles côté embouts avec fermeture à baïonnette à fixation par rotation; À blocage par verrou encliquetable latéral. Couleur du boîtier gris clair; Diffuseur opalin. Pilote intégré. Branchement électrique par bornier de raccordement à 5 pôles avec technique de contacts enfichables.. À câblage de liaison. Clips de fixation et étriers de suspension fournis. Kit de pose de capteurs, étrier de fixation orientable SBB, à commander séparément. Adapté au câblage de liaison.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	50125014100
Numéro EAN	4020863381463
Tarif des douanes	94051140
Marque de certification	IP 65, Classe d'isolation I, F, D, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK08 (-20°C bis 50°C)
Température ambiante	ta -20°C à 50°C
Durée de la garantie	5 Années
Programmes d'aide de l'État	BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne)

ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	Pilote électronique (1 pièce)
Câblage	5x1.5mm², à câblage de liaison, contact enfichable pour 5x1,5mm²
Puissance du système	35W
Tension secteur	230V/50Hz
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	В

ÉCLAIRAGISME

Équipement	LED, Rendu des	
	couleurs/Température	
	de couleur CRI ≥ 80 /	
	4000K	
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	5SDCM	
Groupe de risque photobiologique (Luminaire)	RG0	
Flux lumineux nominal	5542lm	
Longévité des sources LED	50000h L80/B10 (Tq	
	50°C)	
Efficacité lumineuse du luminaire	159lm/W	
UGR trans./long.	25.0 / 22.8	

MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	gris clair
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	1500mm x 87mm x 66mm
Poids (net)	2.09kg
Kabeleinführung KE	côté embouts
Type de montage	Montage individuel en saillie au plafond,
	Montage individuel suspendu, Montage
	mural, Montage sur rail support

LIEN PROFOND

https://www.regiolux.de/fr/article/50125014100





Dimensions		
L	1500 mm	Longueur
В	87 mm	Largeur
Н	66 mm	Hauteur
A1	900 mm	Écart de fixation montage individuel
A3	675 mm	Écart de fixation entre les luminaires agencés en
X	0 mm	bande lumineuse Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe
Υ	750 mm	X (longitudinal) Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe Y (transversal)

