

Luminaire en saillie - Éclairagisme multicouche - à rayonnement direct

Boîtier en tôle d'acier, section rectangulaire; adapté à une utilisation en salles blanches et zones de salles blanches selon DIN 14644-1; fabriqué selon les prescriptions IPA ainsi que les directives d'assurance qualité GMP (Good Manufacturing Practice); Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Répartition de la lumière à rayonnement direct par diffuseur microprismatique CDP en PMMA et film diffuseur vers l'avant à technique multicouche; Avec couvercle clair en verre de sécurité feuilleté; Pilote LED intégré au design.. Branchement électrique et de la ligne de commande par bornier de raccordement à 5 pôles avec technique de contacts enfichables; Flux lumineux en mode d'éclairage de secours 12555 lm. Le luminaire pour salles blanches aduna est adapté à la tension continue (0/50 Hz), un marquage supplémentaire est nécessaire pour les luminaires d'éclairage de secours. Adapté à la classe de pureté de l'air ISO 14644-1 classe 2 avec résultats excellents à bons en termes de métabolisation et de résistance chimique.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	62155026670
Numéro EAN	4020863384631
Tarif des douanes	94051190
Marque de certification	IP 65, Classe d'isolation I, F, D, Salle blanche, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK07 (-20°C bis 35°C)
Température ambiante	ta -20°C à 35°C
Propriétés particulières	Prêt pour l'IdO
Durée de la garantie	7 Années

ÉLECTROTECHNIQUE


Ballast	Pilote électronique DALI2 (2 pièce)
Puissance du système	121W
Tension secteur	230V/50Hz
Disjoncteur (courant de appel)	15 unités/B10, 24 unités/B16, 24 unités/C10, 40 unités/C16
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	D

ÉCLAIRAGISME




Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 90 / 5000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	3SDCM
Groupe de risque photobiologique (Luminaire)	RG0
Flux lumineux nominal	12555lm
Flux lumineux nominal-éclairage de secours	12555lm
Longévité des sources LED	80000h L80/B10 (Tq 35°C), 90000h L80/B10 (Tq 25°C), 40000h L90/B10 (Tq 25°C)
Efficacité lumineuse du luminaire	104lm/W
UGR trans./long.	19.5 / 19.5

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/62155026670>



Référence	LED 12500lm 950
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR trans./long.	19.5 / 19.5



MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	1473mm x 340mm x 75mm
Système de plafond	plafonds non modulés [PNM]
Poids (net)	15.4kg
Entrée de câble KE (X/Y)	65mm/150mm
Type de montage	Montage individuel en saillie au plafond, Montage en saillie au plafond de la bande lumineuse, Encastrement au plafond salles blanches, Encastrement individuel au plafond

Dimensions

L	1473 mm	Longueur
B	340 mm	Largeur
H	75 mm	Hauteur
A1	1380 mm	Écart de fixation montage individuel
A3	93 mm	Écart de fixation entre les luminaires agencés en bande lumineuse
X	65 mm	Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe X (longitudinal)
Y	150 mm	Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe Y (transversal)

