

Luminaire sur pied - Diffuseur micro-prismatique en bas / clair en haut - à rayonnement direct/indirect

Tête du luminaire ultra plate; profil d'aluminium extrudé anodisé nature, pied en profil d'aluminium extrudé anodisé nature, interrupteur noir intégré à la face intérieure du pied, LED commutables séparément – direct/indirect; socle offrant une grande stabilité; Couleur du boîtier aluminium anodisé nature; Répartition de la lumière par rayonnement direct/indirect, composante lumineuse directe 13 %, composante lumineuse indirecte 87 %; composante lumineuse directe non éblouissante par diffuseur microprismatique en PMMA et diffuseur en PMMA clair pour la composante lumineuse indirecte; pour postes de travail sur écran, complètement anti-éblouissant selon la norme actuelle EN 12464-1. Câble de raccordement 2,85 m, noir, avec fiche de prise de sécurité. Base coulée en sable également disponible en blanc aluminium sur demande.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	43711304175
Numéro EAN	4020863330799
Tarif des douanes	94051190
Marca de certificación	IP 20, Classe d'isolation I, PTE 65°<3000, F, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK03
Température ambiante	ta 25°C
Durée de la garantie	5 Années
Programmes d'aide de l'État	BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne)

ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	Pilote électronique (2 pièce)
Puissance du système	100W
Tension secteur	230V/50Hz
Disjoncteur (courant de appel)	13 unités/B10, 22 unités/B16, 22 unités/C10, 37 unités/C16
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	C

ÉCLAIRAGISME


Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 4000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	3SDCM
Groupe de risque photobiologique (Luminaire)	RG1
Flux lumineux nominal	15816lm
Longévité des sources LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Efficacité lumineuse du luminaire	159lm/W

MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	aluminium anodisé nature
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	680mm x 330mm x 1950mm
Poids (net)	18.42kg
Type de montage	Montage sur pied


LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/43711304175>



Référence
ηLB
Φ ↓/↑
BAP

LED 15700lm 840
100 %
14 % / 86 %
65° < 3000cd/m²



Dimensions

L	680 mm	Longueur
B	330 mm	Largeur
H	1950 mm	Hauteur
MH	1950 mm	Hauteur de montage standard
KL	680 mm	Longueur tête du luminaire ou boîtier de ballasts
KB	330 mm	Largeur tête du luminaire ou boîtier de ballasts
KH	30 mm	Hauteur tête du luminaire ou boîtier de ballasts
FL	490 mm	Longueur base du luminaire
FB	380 mm	Largeur base du luminaire
