

Luminaire suspendu/Bande lumineuse - Diffuseur micro-prismatique - à rayonnement direct/indirect

Boîtier en tôle d'acier; section rectangulaire; y compris éléments de liaison de luminaires en acier; Couleur du boîtier gris argenté/blanc aluminium RAL 9006; Répartition directe/indirecte homogène de la lumière, pour l'adéquation aux postes de travail sur écran selon EN 12464-1; Anti-éblouissement par diffuseur microprismatique à technique "multicouche" spéciale et film de guidage de flux optimisé; Branchement électrique par bornier de raccordement à 5 pôles avec technique de contacts enfichables. Le luminaire ne peut fonctionner qu'en liaison avec un luminaire individuel. La suspension SAY-DS et les éléments de liaison de luminaires sont compris dans la livraison. Un luminaire initial AVHL.. à cache-piton intégré est nécessaire pour le branchement électrique en cas d'agencement en bande lumineuse.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	65733026175
Numéro EAN	4020863479375
Tarif des douanes	94051190
Marque de certification	IP 20, Classe d'isolation I, PTE 65°<3000, ENEC10 VDE, F, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK03
Température ambiante	ta 25°C
Propriétés particulières	Prêt pour l'IdO
Durée de la garantie	5 Années
Programmes d'aide de l'État	BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne)

ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	Pilote électronique DALI2 (1 pièce)
Puissance du système	38W
Tension secteur	230V/50Hz
Disjoncteur (courant de appel)	13 unités/B10, 24 unités/B16, 25 unités/C10, 40 unités/C16
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	C

ÉCLAIRAGISME


Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 4000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	3SDCM
Groupe de risque photobiologique (Luminaire)	RG0
Flux lumineux nominal	5111lm
Longévité des sources LED	70000h L80/B10 (Tq 25°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C)
Efficacité lumineuse du luminaire	136lm/W
UGR trans./long.	16.0 / 16.3

MÉCANIQUE


Couleur du boîtier	gris argenté/blanc aluminium RAL 9006
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	1248mm x 239mm x 55mm
Poids (net)	7.1kg
Type de montage	Montage en bande lumineuse suspendue

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/65733026175>



Référence	LED 5100lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	67 % / 33 %
UGR trans./long.	16.0 / 16.3
BAP	65° < 3000cd/m²



- 1 Pendel-Einzelleuchte / Suspended individual luminaire
- 2 Pendel-Lichtband / Suspended light run

Dimensions

L	1248 mm	Longueur
B	239 mm	Largeur
H	55 mm	Hauteur
A1	1000 mm	Écart de fixation montage individuel
A2	1123 mm	Écart de fixation 1er luminaire de la bande lumineuse
A3	1248 mm	Écart de fixation entre les luminaires agencés en bande lumineuse
P min	150 mm	Longueur de suspension minimale
P max	1900 mm	Longueur de suspension maximale

