

Luminaire suspendu - MIRO-SILVER® Micro-paralume parabolique satiné mat - à rayonnement direct/indirect

Boîtier en tôle d'acier, section rectangulaire plate, hauteur visible 26 mm, embouts en acier; Couleur du boîtier gris argenté/blanc aluminium RAL 9006; Répartition directe/indirecte de la lumière par micro-paralume parabolique MIRO-SILVER® en aluminium satiné mat à réflexion accrue, à lamelles basse section, pour postes de travail sur écran, 65° < 1000 cd/m² complètement anti-éblouissant selon la norme actuelle EN 12464-1; à verrouillage automatique; Branchement électrique par câble de raccordement transparent intégré 3 x 0,75 mm², longueur 1900 mm, extrémités de câble dénudées. Accessoires nécessaires : câble de suspension en Y avec ou sans branchement électrique, à commander séparément. Longueur de suspension minimale conseillée : 0,5 m.

CARACTÉRISTIQUES

60314024165
4020863309511
94051190
IP 20, Classe d'isolation I, PTE
65°<1000, F, Intérieur, CE
IK03
ta 25°C
5 Années
BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne)

ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	Pilote électronique (1 pièce)
Puissance du système	50W
Tension secteur	230V/50Hz
Disjoncteur (courant de appel)	10 unités/B10, 16
	unités/B16, 16
	unités/C10, 26
	unités/C16
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	С

ÉCLAIRAGISME

Équipement	LED, Rendu des
	couleurs/Température
	de couleur CRI ≥ 80 /
	4000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	3SDCM
Flux lumineux nominal	6769lm
Longévité des sources LED	50000h L80/B10 (Tg
·	25°C)
Efficacité lumineuse du luminaire	134lm/W
UGR trans./long.	13.3 / 12.6


MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	gris argenté/blanc aluminium RAL 9006
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	1540mm x 198mm x 37mm
Poids (net)	4.811kg
Type de montage	Montage individuel suspendu


LIEN PROFOND


https://www.regiolux.de/fr/article/60314024165





ηLB Φ ↓/↑ UGR trans./long. BAP LED 6800lm 840 100 % 36 % / 64 % 13.3 / 12.6 65° < 1000cd/m²







Dimensions		
L	1540 mm	Longueur
В	198 mm	Largeur
Н	37 mm	Hauteur
A1	1516 mm	Écart de fixation montage individuel
A2	1579 mm	Écart de fixation 1er luminaire de la bande lumineuse
A3	1642 mm	Écart de fixation entre les luminaires agencés en
		bande lumineuse
P min	150 mm	Longueur de suspension minimale
P max	1900 mm	Longueur de suspension maximale