

Accessoires - Dispositif de commande - modules netlife pour pirola

Boîtier à surface lisse en polycarbonate. Entrée de câbles côté embouts avec fermeture à baïonnette à fixation par rotation; à blocage par verrou encliquetable latéral. Couleur du boîtier blanc similaire à RAL 9003; Light Control: netlife flex10X; Regiolux Classification: netlife flex; Signal de commande: DALI, Radio; Nombre d'appareils de ballast(maxi): 32; Communication: Bluetooth; App nom: Casambi, 4remote BT; Compatibilité système: easy01S; flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39; Remarque: compatible avec Casambi; Candidature: Bureau, Salles de réunions, Locaux annexes, Commerce, Industrie, Logistique, Couloirs, Garages, Salle de classe; Fonction: Détection de mouvements*, Fonction corridor*, Guided Light*, HCL (uniquement avec luminaires DT8), Détection de présence*, Réglage en fonction de la lumière du jour*, Tunable White (uniquement avec luminaires DT8), gradation manuelle, *possible uniquement avec des accessoires. Module de contrôle pour pirola DALI.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	50119001100
Numéro EAN	4020863391110
Tarif des douanes	85365080
Marque de certification	IP 65, Classe d'isolation I, F, D, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK08 (0°C bis 45°C)
Température ambiante	ta 0°C à 45°C
Durée de la garantie	5 Années

ÉLECTROTECHNIQUE

Puissance du système	2W
Tension secteur	230V/50Hz

ÉCLAIRAGISME

Longévité des sources LED	50000h (Tq 45°C)

MÉCANIQUE

blanc similaire à RAL 9003
100mm x 87mm x 66mm
0.25kg
côté embouts
ontage individuel en saillie au plafond, ontage individuel suspendu, Montage mural, Montage sur rail support


ועimensions

L	100 mm	Longueur
В	87 mm	Largeur
Н	66 mm	Hauteur

LIEN PROFOND

https://www.regiolux.de/fr/article/50119001100







LC SYSTEM

CARACTÉRISTIQUES

Regiolux Classification	netlife flex
Signal de commande	DALI, Radio
Nombre d´appareils de ballast(maxi)	32
Communication	Bluetooth
App nom	Casambi, 4remote BT
Compatibilité système	easy01S; flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39
Remarque	compatible avec Casambi
Candidature	Bureau, Salles de réunions, Locaux annexes, Commerce, Industrie, Logistique, Couloirs, Garages, Salle de classe
Fonction	Détection de mouvements*, Fonction corridor*, Guided Light*, HCL (uniquement avec luminaires DT8), Détection de présence*, Réglage en fonction de la lumière du jour*, Tunable White (uniquement avec luminaires DT8), gradation manuelle, *possible uniquement avec des accessoires

