

## Capteur esclave

Capteur de présence esclave pour pose au plafond. Détecteur de présence, esclave à couverture circulaire et longue portée, montage en saillie, pour combinaison maître/esclave. Un seul maître nécessaire pour commuter l'éclairage; possibilité de capter les mouvements dans tous les segments de la pièce par esclaves; impulsion de commutation vers le maître en cas de détection d'un mouvement; détection des mouvements quelle que soit la clarté ambiante Grille de protection et socle IP54 en option.

## CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	84506005100
Numéro EAN	4020863269914
Tarif des douanes	90328900
Marque de certification	IP 54, Classe d'isolation II, CE

## ÉLECTROTECHNIQUE

Tension secteur	110-240V/50-60Hz
-----------------	------------------

## MÉCANIQUE



Couleur du boîtier	blanc
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	101mm x 76mm
Poids (net)	0.202kg
Type de montage	Montage individuel en saillie au plafond

## Dimensions

H	76 mm	Hauteur
D	101 mm	Diamètre

## LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/84506005100>



## LC SYSTEM

### CARACTÉRISTIQUES

Regiolux Classification	netlife easy
Signal de commande	Signal esclave
Communication	par câble
Technologie de capteur	PIR - passive infrared
Hauteur de montage (min/maxi)	2m à 10m
Compatibilité système	easy06; easy15
Extension du système	easy19
Candidature	Industrie, Logistique, Garages, Couloirs
Fonction	Détection de mouvements, Détection de présence



### ZONE DE DÉTECTION

Hauteur de montage	3,5m	10m
Ø max. assis[S]	9m	-
Ø max. radial[R]	-	16m
Ø max. tangentielle[T]	-	48m

