

Dispositif de commande + capteur

Capteur lumière/mouvements pour pose au plafond. Détecteur de mouvements certifié DALI2; maître unique; capteur de lumière intégré pour réglage automatique d'une lumière constante; amorçage de ballasts DALI en mode émission; réglages par télécommande; possibilité de brancher jusqu'à 8 appareils esclaves pour élargir la couverture; hauteur de montage 5 - 16 m. Grille de protection en option

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	84508119100
Numéro EAN	4020863462506
Tarif des douanes	85176200
Marque de certification	IP 54, Classe d'isolation II, CE

ÉLECTROTECHNIQUE

Tension secteur	230V/50Hz
Signal de commande	Émission DALI2
Parties DALI supportées	201(DT0), 207(DT6), 208(DT7)
Sortie DALI nom./max	80mA/125mA

MÉCANIQUE



Couleur du boîtier	blanc
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	101mm x 76mm
Poids (net)	0.18kg
Type de montage	Montage individuel en saillie au plafond

Dimensions

H	76 mm	Hauteur
D	101 mm	Diamètre

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/84508119100>



LC SYSTEM

CARACTÉRISTIQUES

Regiolux Classification	netlife easy	
Signal de commande	Émission DALI2	
Parties DALI supportées	201(DT0), 207(DT6), 208(DT7)	
Nombre d'appareils de ballast(maxi)	40	
Sortie DALI nom.	80mA	
Communication	par câble	
Technologie de capteur	PIR - passive infrared	
Hauteur de montage (min/maxi)	5m à 16m	
Télécommande	84506028100 max. MH=8m	
Télécommande en option	84506021200 +App	
App nom	B.E.G. One	
Extension du système	easy20	
Candidature	Couloirs, Garages, Industrie, Logistique	
Fonction	Détection de mouvements, Réglage en fonction de la lumière du jour, gradation manuelle	

ZONE DE DÉTECTION

Hauteur de montage	14m	16m
Ø max. assis[S]	-	-
Ø max. radial[R]	30x19m	30x19m
Ø max. tangentielle[T]	30x19m	30x19m

