

Dispositif de commande + capteur

Capteur Lumière/Présence/HCL pour pose au plafond. Détecteur de présence pour pose au plafond avec contrôleur DALI intégré pour HCL, possibilité d'amorcer jusqu'à 50 luminaires DALI-DT8 répartis en 3 groupes fonctionnels maximum, horloge en temps réel intégrée; courbes d'évolution HCL pré-réglées et réglables librement, commande manuelle possible à l'aide de 3 boutons-poussoirs classiques, extensions possibles à l'aide d'accessoires, relais tout-ou-rien intégré, paramétrage via adaptateur IR BLE et smartphone ou tablette (Android, iOS), couverture circulaire sur 360°, portée : maxi. Ø 24 m transversal, maxi. Ø 8 m frontal, maxi. Ø 6,4 m position assise, hauteur de montage mini./maxi./conseillée : 2 m / 10 m / 2,5 m

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	84506031100
Numéro EAN	4020863450022
Tarif des douanes	90328900
Marque de certification	IP 20, Classe d'isolation II, CE

ÉLECTROTECHNIQUE

Tension secteur	220-240V/50Hz
Signal de commande	DALI-émission, DALI DT8

MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	blanc
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	124mm x 85mm
Poids (net)	0.14kg
Type de montage	Montage individuel en saillie au plafond

Dimensions

H	85 mm	Hauteur
D	124 mm	Diamètre

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/84506031100>

