

## Contrôle

Dispositif de commande DALI Bluetooth pour montage dans une cavité/un luminaire. Dispositif de commande Bluetooth pour régler par détecteur de lumière du jour et de présence jusqu'à 32 postes DALI DT6 et DT8, commande HCL avec horloge en temps réel intégrée (RTC), possibilité de raccorder jusqu'à 4 capteurs et coupleurs de bouton-poussoir, divers modes de fonctionnement modifiables, configuration et commande par application iOS ou Android Osram BT Control, boîtier pour montage dans des vides tels que plafonds suspendus, ou éventuellement dans des boîtiers de luminaire.

## CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	84501054100
Numéro EAN	4020863388523
Tarif des douanes	90328900
Marque de certification	IP 20, Classe d'isolation II, CE

## LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/84501054100>

## ÉLECTROTECHNIQUE

Tension secteur	220-240V/50-60Hz
Signal de commande	DALI, DALI DT8

## MÉCANIQUE

Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	108mm x 30mm x 21mm
Poids (net)	0.05kg
Type de montage	Montage dans une cavité

## Dimensions

L	108 mm	Longueur
B	30 mm	Largeur
H	21 mm	Hauteur

