

Accessoires - Suspension par câble

Cache-piton rectangulaire L = 317 mm, suspension cylindrique métal, 2 câbles D = 1,2 mm L = 1900 mm, 2 câbles transversaux L = 120 mm, câble de raccordement transparent Couleur du boîtier gris argenté/transparent; Light Control: netlife easy01C; Regiolux Classification: netlife easy; Signal de commande: DALI; Nombre d'appareils de ballast(maxi): 32; Communication: Bluetooth; App nom: Osram BT Config; Osram BT Control; Remarque: possibilité de raccorder jusqu'à 4 capteurs DALI ou coupleurs de bouton-poussoir DALI supplémentaires; Extension du système: easy01S; Candidature: Bureau, Salles de réunions, Couloirs, Salle de classe, Locaux annexes; Fonction: Détection de mouvements*, Fonction corridor*, Détection de présence*, Réglage en fonction de la lumière du jour*, Tunable White (uniquement avec luminaires DT8), gradation manuelle, *possible uniquement avec des accessoires. Kit de suspension à récepteur intégré, cache-piton anguleux, suspension par câble d'acier unique avec câble de raccordement 5 x 0.75 mm², adapté aux luminaires suspendus à ballasts DALI, pour hokal, procube, cubus LED, lens basic Commande et configuration via l'application Osram BT Control.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	91230125135
Numéro EAN	4020863377756
Tarif des douanes	94059900
Marca de certificación	Intérieur, CE

ÉLECTROTECHNIQUE

Câblage	5x0.75mm ²
---------	-----------------------

MÉCANIQUE



Couleur du boîtier	gris argenté/transparent
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	317mm x 44.5mm x 39mm
Poids (net)	0.6kg
Type de montage	Montage individuel suspendu, Montage en bande lumineuse suspendue

Dimensions

L	317 mm	Longueur
B	44.5 mm	Largeur
H	39 mm	Hauteur

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/91230125135>



LC SYSTEM

CARACTÉRISTIQUES

Regiolux Classification	netlife easy
Signal de commande	DALI
Nombre d'appareils de ballast(maxi)	32
Communication	Bluetooth
App nom	Osram BT Config; Osram BT Control
Remarque	possibilité de raccorder jusqu'à 4 capteurs DALI ou coupleurs de bouton-poussoir DALI supplémentaires
Extension du système	easy01S
Candidature	Bureau, Salles de réunions, Couloirs, Salle de classe, Locaux annexes
Fonction	Détection de mouvements*, Fonction corridor*, Détection de présence*, Réglage en fonction de la lumière du jour*, Tunable White (uniquement avec luminaires DT8), gradation manuelle, *possible uniquement avec des accessoires

