

Dispositif de commande + capteur

Capteur Bluetooth 5.0 pour encastrement au plafond IP20. maxi. 40 ballasts DALI DT6/DT8; 220-240 V; couverture circulaire; couverture maxi. D = 10 m pour hauteur de montage = 3 m; hauteur de montage maxi. 5 m; lumière du jour, mouvements, tunable white et HCL, deux entrées de bouton-poussoir configurables, fonctions de minuterie; compatible avec les boutons-poussoirs EnOcean Bluetooth; possibilité de mise en réseau avec d'autres appareils Bluetooth 5 SIG Mesh; configuration/commande via Bluetooth par application Koolmesh

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	84508113100
Numéro EAN	4020863425068
Tarif des douanes	85176200
Marque de certification	IP 20, Classe d'isolation II, CE

ÉLECTROTECHNIQUE

Tension secteur	220-240V/50-60Hz
Signal de commande	DALI-émission, DALI DT8, Radio

MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	blanc
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	68mm x 76mm
Poids (net)	0.09kg
Type de montage	Encastrement individuel au plafond

Dimensions

H	76 mm	Hauteur
D	68 mm	Diamètre

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/84508113100>

