

Accessoires - Suspension par câble décoratif avec suspension cylindrique

Cache-piton rectangulaire L = 317 mm sg, suspension cylindrique métal, 2 câbles D = 1,2 L = 1900; Couleur du boîtier gris argenté/blanc aluminium RAL 9006; Câble de raccordement 5 x 0,75. Light Control: netlife flex10L; Regiolux Classification: netlife flex; Signal de commande: DALI, Radio; Nombre d'appareils de ballast(maxi): 5; Communication: Bluetooth; App nom: Casambi, 4remote BT; Compatibilité système: flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39; Remarque: compatible avec Casambi; Candidature: Bureau, Salles de réunions, Locaux annexes, Commerce, Couloirs, Garages, Salle de classe, Installations sportives; Fonction: Détection de mouvements*, Fonction corridor*, Guided Light*, HCL (uniquement avec luminaires DT8), Détection de présence*, Réglage en fonction de la lumière du jour, Tunable White (uniquement avec luminaires DT8), gradation manuelle, *possible uniquement avec des accessoires. Kit de suspension à récepteur intégré Commande et configuration via l'application Casambi.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	91101025135
Numéro EAN	4020863377732
Tarif des douanes	94059900
Marque de certification	Intérieur, CE

ÉLECTROTECHNIQUE

Câblage 5x0.7

MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	gris argenté/blanc aluminium RAL 9006
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	317mm x 44.5mm x 39mm
Poids (net)	0.58kg
Type de montage	Montage individuel suspendu, Montage en bande lumineuse suspendue

Dimensions

Dimensions			
L	317 mm	Longueur	
В	44.5 mm	Largeur	
Н	39 mm	Hauteur	

LIEN PROFOND

https://www.regiolux.de/fr/article/91101025135







LC SYSTEM

CARACTÉRISTIQUES

Regiolux Classification	netlife flex
Signal de commande	DALI, Radio
Nombre d´appareils de ballast(maxi)	5
Communication	Bluetooth
App nom	Casambi, 4remote BT
Compatibilité système	flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39
Remarque	compatible avec Casambi
Candidature	Bureau, Salles de réunions, Locaux annexes, Commerce, Couloirs, Garages, Salle de classe, Installations sportives
Fonction	Détection de mouvements*, Fonction corridor*, Guided Light*, HCL (uniquement avec luminaires DT8), Détection de présence*, Réglage en fonction de la lumière du jour, Tunable White (uniquement avec luminaires DT8), gradation manuelle, *possible uniquement avec des accessoires

