

Accessoires - Suspension par câble décoratif avec suspension cylindrique

Cache-piton rectangulaire L = 317 mm vw, suspension cylindrique métal, 2 câbles D = 1,2 L = 1900; Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016/blanc; Light Control: netlife flex10X; Regiolux Classification: netlife flex; Signal de commande: DALI, Radio; Nombre d'appareils de ballast(maxi): 32; Communication: Bluetooth; App nom: Casambi, 4remote BT; Compatibilité système: easy01S; flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39; Remarque: compatible avec Casambi; Candidature: Bureau, Salles de réunions, Locaux annexes, Commerce, Industrie, Logistique, Couloirs, Garages, Salle de classe; Fonction: Détection de mouvements*, Fonction corridor*, Guided Light*, HCL (uniquement avec luminaires DT8), Détection de présence*, Réglage en fonction de la lumière du jour*, Tunable White (uniquement avec luminaires DT8), gradation manuelle, *possible uniquement avec des accessoires. Kit de suspension à récepteur intégré Commande et configuration via l'application Casambi.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	91101125121
Numéro EAN	4020863422890
Tarif des douanes	94059900
Marque de certification	Intérieur, CE

ÉLECTROTECHNIQUE

Câblage	5x0.75mm ²
---------	-----------------------

MÉCANIQUE



Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016/blanc
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	317mm x 44.5mm x 39mm
Poids (net)	0.58kg
Type de montage	Montage individuel suspendu, Montage en bande lumineuse suspendue

Dimensions

L	317 mm	Longueur
B	44.5 mm	Largeur
H	39 mm	Hauteur

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/91101125121>



LC SYSTEM

CARACTÉRISTIQUES

Regiolux Classification	netlife flex
Signal de commande	DALI, Radio
Nombre d'appareils de ballast(maxi)	32
Communication	Bluetooth
App nom	Casambi, 4remote BT
Compatibilité système	easy01S; flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39
Remarque	compatible avec Casambi
Candidature	Bureau, Salles de réunions, Locaux annexes, Commerce, Industrie, Logistique, Couloirs, Garages, Salle de classe
Fonction	Détection de mouvements*, Fonction corridor*, Guided Light*, HCL (uniquement avec luminaires DT8), Détection de présence*, Réglage en fonction de la lumière du jour*, Tunable White (uniquement avec luminaires DT8), gradation manuelle, *possible uniquement avec des accessoires

