

Accessoires - Suspension par câble

Cache-piton rectangulaire L = 317 mm, suspension cylindrique métal, 2 câbles D = 1,2 mm L = 1900 mm, 2 câbles transversaux L = 190 mm, câble de raccordement blanc Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016/blanc; Light Control: netlife flex10X; Regiolux Classification: netlife flex; Signal de commande: DALI, Radio; Nombre d'appareils de ballast(maxi): 32; Communication: Bluetooth; App nom: Casambi, 4remote BT; Compatibilité système: easy01S; flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39; Remarque: compatible avec Casambi; Candidature: Bureau, Salles de réunions, Locaux annexes, Commerce, Industrie, Logistique, Couloirs, Garages, Salle de classe; Fonction: Détection de mouvements*, Fonction corridor*, Guided Light*, HCL (uniquement avec luminaires DT8), Détection de présence*, Réglage en fonction de la lumière du jour*, Tunable White (uniquement avec luminaires DT8), gradation manuelle, *possible uniquement avec des accessoires.. Avec contrôleur basicDIM sans fil pour DALI DT6, DT8, pour hokal, procube, cubus LED/T5, lens basic, agila et kayak. Kit de suspension à récepteur intégré, cache-piton anguleux, suspension par câble d'acier unique avec câble de raccordement 5 x 0,75 mm², adapté aux luminaires suspendus à ballasts DALI; Avec contrôleur basicDIM sans fil pour DALI DT6, DT8, pour hokal, procube, cubus LED/T5, lens basic, stail SHL bande lumineuse, agila et kayak. Commande et configuration via l'application Casambi.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	91211125121
Numéro EAN	4020863422913
Tarif des douanes	94059900
Marca de certificación	Intérieur, CE

ÉLECTROTECHNIQUE

Câblage	5x0.75mm ²
---------	-----------------------

MÉCANIQUE


Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016/blanc
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	317mm x 44.5mm x 39mm
Poids (net)	0.6kg
Type de montage	Montage individuel suspendu, Montage en bande lumineuse suspendue

Dimensions

L	317 mm	Longueur
B	44.5 mm	Largeur
H	39 mm	Hauteur

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/91211125121>



LC SYSTEM

CARACTÉRISTIQUES

Regiolux Classification	netlife flex
Signal de commande	DALI, Radio
Nombre d'appareils de ballast(maxi)	32
Communication	Bluetooth
App nom	Casambi, 4remote BT
Compatibilité système	easy01S; flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39
Remarque	compatible avec Casambi
Candidature	Bureau, Salles de réunions, Locaux annexes, Commerce, Industrie, Logistique, Couloirs, Garages, Salle de classe
Fonction	Détection de mouvements*, Fonction corridor*, Guided Light*, HCL (uniquement avec luminaires DT8), Détection de présence*, Réglage en fonction de la lumière du jour*, Tunable White (uniquement avec luminaires DT8), gradation manuelle, *possible uniquement avec des accessoires

