

Rail conducteur

Rail conducteur triphasé en profilé d'aluminium extrudé, max. 16 A, câbles de commande DALI compris, rail pouvant être raccourci à la longueur souhaitée. Couleur du boîtier blanc RAL 9010; Convient aux luminaires à adaptateur pour rail conducteur triphasé (ET) de Regiolux, Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivela, Powergear, Reggiani, Targetti, Zumtobel et à adaptateur pour rail conducteur 5 phases (DALI) de Regiolux, Global Trac.

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-------------------------|--|
| Numéro de commande | 37644310100 |
| Numéro EAN | 4020863468652 |
| Tarif des douanes | 94059900 |
| Marque de certification | IP 20, Classe d'isolation I, Intérieur, CE |

ÉLECTROTECHNIQUE

| | |
|-----------------|-----------|
| Tension secteur | 230V/50Hz |
|-----------------|-----------|

MÉCANIQUE

| | |
|---------------------------|---|
| Couleur du boîtier | blanc RAL 9010 |
| Cotes (Long.xLarg.xH/DxH) | 3000mm x 31.4mm x 37.8mm |
| Profondeur d'encastrement | 0mm [VA] |
| Poids (net) | 3.4kg |
| Type de montage | Montage sur rail conducteur, Structure lumineuse, Montage en bande lumineuse suspendue, Montage en saillie au plafond de la bande lumineuse |

Dimensions

| | | |
|--------|---------|--|
| L | 3000 mm | Longueur |
| B | 31.4 mm | Largeur |
| H | 37.8 mm | Hauteur |
| Et(VA) | 0 mm | Écart minimal au plafond (profil asymétrique non apparent) |
| Et(PD) | 0 mm | Écart minimal au plafond (plafond à panneaux) |

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/37644310100>

