

Rail conducteur

Rail conducteur triphasé en profilé d'aluminium extrudé, max. 16 A, câbles de commande DALI compris, rail pouvant être raccourci à la longueur souhaitée. Couleur du boîtier gris argenté/blanc aluminium RAL 9006; Convient aux luminaires à adaptateur pour rail conducteur triphasé (ET) de Regiolux, Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivela, Powergear, Reggiani, Targetti, Zumtobel et à adaptateur pour rail conducteur 5 phases (DALI) de Regiolux, Global Trac.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	37644410105
Numéro EAN	4020863468706
Tarif des douanes	94059900
Marque de certification	IP 20, Classe d'isolation I, Intérieur, CE

ÉLECTROTECHNIQUE

Tension secteur	230V/50Hz
-----------------	-----------

MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	gris argenté/blanc aluminium RAL 9006
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	4000mm x 31.4mm x 37.8mm
Profondeur d'encastrement	0mm [VA]
Poids (net)	4.5kg
Type de montage	Montage sur rail conducteur, Structure lumineuse, Montage en bande lumineuse suspendue, Montage en saillie au plafond de la bande lumineuse

Dimensions

L	4000 mm	Longueur
B	31.4 mm	Largeur
H	37.8 mm	Hauteur
Et(VA)	0 mm	Écart minimal au plafond (profil asymétrique non apparent)
Et(PD)	0 mm	Écart minimal au plafond (plafond à panneaux)

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/37644410105>

