

## Rail conducteur

Rail conducteur triphasé en profilé d'aluminium extrudé, max. 16 A, câbles de commande DALI compris, rail pouvant être raccourci à la longueur souhaitée. Couleur du boîtier blanc RAL 9010; Convient aux luminaires à adaptateur pour rail conducteur triphasé (ET) de Regiolux, Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivela, Powergear, Reggiani, Targetti, Zumtobel et à adaptateur pour rail conducteur 5 phases (DALI) de Regiolux, Global Trac.

## CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	37644410100
Numéro EAN	4020863468683
Tarif des douanes	94059900
Marque de certification	IP 20, Classe d'isolation I, Intérieur, CE

## ÉLECTROTECHNIQUE

Tension secteur	230V/50Hz
-----------------	-----------

## MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	blanc RAL 9010
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	4000mm x 31.4mm x 37.8mm
Profondeur d'encastrement	0mm [VA]
Poids (net)	4.5kg
Type de montage	Montage sur rail conducteur, Structure lumineuse, Montage en bande lumineuse suspendue, Montage en saillie au plafond de la bande lumineuse

## Dimensions

L	4000 mm	Longueur
B	31.4 mm	Largeur
H	37.8 mm	Hauteur
Et(VA)	0 mm	Écart minimal au plafond (profil asymétrique non apparent)
Et(PD)	0 mm	Écart minimal au plafond (plafond à panneaux)

## LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/37644410100>

