

Rail support - Rail support universel, branchement tous les 1535 mm, pour module de supports d'appareils /1500

Rail support rigide en profil de tôle d'acier zinguée, le revêtement en zinc associé à la laque à résine de polyester assure une bonne protection contre la corrosion; rail support universel utilisable pour les bandes lumineuses de tous les types de protection IP20 à IP64; Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Câble plat posé en usine et relié à une fiche à montage rapide. Commander séparément les accessoires de branchement et de montage ainsi que les embouts de rail et les éléments de liaison.

## CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	18283580100
Numéro EAN	4020863035830
Tarif des douanes	94059900
Marque de certification	IP 20/40/54/64, Classe d'isolation I, Intérieur, CE

## ÉLECTROTECHNIQUE

Câblage	7x2.5mm <sup>2</sup>
---------	----------------------

## MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	4605mm x 63mm x 46mm
Poids (net)	5.2kg
Type de montage	Montage sur système de rail support

## Dimensions

L	4605 mm	Longueur
B	63 mm	Largeur
H	46 mm	Hauteur

## LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/18283580100>

