

Support d'appareil - Individual.Lens.Optic - à rayonnement large direct - aspect continu

Support d'appareil en profil de tôle d'acier zinguée, surface laquée à la résine de polyester. La fixation sans outils par verrouillages rotatifs intégrés au design assure une protection contre le vol et le démontage. Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Répartition directe de la lumière à rayonnement large par Individual.Lens.Optic en matière synthétique PMMA. L'optique à lentilles individuelles assure une grande facilité de montage, ainsi que d'entretien grâce à sa surface facile à nettoyer. Le rythme des lentilles individuelles agencées par rangs de trois est parfaitement coordonné au sein d'un support d'appareil et sur plusieurs d'entre eux, donnant ainsi une image d'ensemble homogène dans le bâtiment. Câbles résistant à la chaleur, y compris prise à montage rapide 3 pôles à position fixe avec présélection de phase sans outil et guide de mise en place Ils sont remplaçables, permettent des modernisations, prolongent la durée de vie de toute l'installation et la pérennisent.

## CARACTÉRISTIQUES

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Numéro de commande               | 18510204100   |
| Numéro EAN                       | 4020863325276   |
| Tarif des douanes                | 94051190  |
| Marque de certification          | IP 20, Classe d'isolation I, ENEC10<br>VDE, F, HACCP<br>DIN10500/Food/IFS-pertinence liée à<br>l'application/BRC, Intérieur, CE |
| Degré de résistance aux chocs IK | IK03 (-20°C bis 40°C)   |
| Température ambiante             | ta -20°C à 40°C   |
| Durée de la garantie             | 5 Années  |
| Programmes d'aide de l'État      | BEG - subvention fédérale pour les<br>bâtiments performants (valable<br>uniquement pour l'Allemagne)                            |

## ÉLECTROTECHNIQUE

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Ballast  | Pilote électronique (1<br>pièce) |
| Puissance du système                               | 37W                              |
| Tension secteur                                    | 230V/50Hz                        |
| Classe de efficacité énergétique/Source de lumière | D                                |

## ÉCLAIRAGISME

|   |  |
|---|--|
| Équipement                                      | LED, Rendu des<br>couleurs/Température<br>de couleur CRI ≥ 80 /<br>4000K |
| Tolérance de localisation chromatique (MacAdam) | 3SDCM  |
| Groupe de risque photobiologique (Luminaire)    | RG1  |
| Flux lumineux nominal                           | 6074lm   |
| Longévité des sources LED                       | 50000h L80/B10 (Tq<br>40°C)  |
| Efficacité lumineuse du luminaire               | 162lm/W  |
| Angle de rayonnement                            | 95° (C0) / 95° (C90)   |
| UGR trans./long.                                | 20.0 / 20.4  |

## MÉCANIQUE


|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Couleur du boîtier        | blanc signalisation RAL 9016        |
| Cotes (Long.xLarg.xH/DxH) | 1531mm x 55mm x 33mm                |
| Poids (net)               | 1.9kg                               |
| Type de montage           | Montage sur système de rail support |

## Dimensions

|   |         |          |
|---|---------|----------|
| L | 1531 mm | Longueur |
| B | 55 mm   | Largeur  |
| H | 33 mm   | Hauteur  |

## LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/18510204100>



|                  |                |
|------------------|----------------|
| Référence        | LED 6000lm 840 |
| ηLB              | 100 %          |
| Φ ↓/↑            | 98 % / 2 %     |
| UGR trans./long. | 20.0 / 20.4    |

