

Support d'appareils Module fonctionnel Gestion de l'éclairage netlife

Couvercle de fermeture en profil de tôle d'acier zinguée; surface laquée à la résine de polyester; avec deux verrouillages rotatifs pour un montage rapide sur le rail support, pour intégration de capteurs et d'un dispositif de commande dans la bande lumineuse; Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Light Control: netlife pro47; Regiolux Classification: netlife pro; Signal de commande: DALI LINK; Communication: par câble; Technologie de capteur: PIR - passive infrared; Hauteur de montage (min/maxi): 5m à 16m; Zone de détection: maxi. 30 m x 19 m; Compatibilité système: Passerelle KNX B.E.G., netlife flex office; Puissance du système DALI: 7mA; Extension du système: pro47; Candidature: Industrie, Logistique, Couloirs; Fonction: Détection de mouvements, Fonction corridor, Guided Light, Réglage en fonction de la lumière du jour, gradation manuelle. système netlife pro pour KNX; planification des projets autonome ou par Regiolux; installation facile via le bus DALI; fonctions et réglages variables via la passerelle KNX; programmation et mise en service par logiciel KNX; Ils sont remplaçables, permettent des modernisations, prolongent la durée de vie de toute l'installation et la pérennisent.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	84186580265
Numéro EAN	4020863443413
Tarif des douanes	90328900
Marque de certification	IP 20, Intérieur, CE
Propriétés particulières	Advanced Services

ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	pro47
---------	-------

MÉCANIQUE



Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	1532mm x 102mm x 99mm
Poids (net)	1.1kg
Type de montage	Montage sur système de rail support

Dimensions

L	1532 mm	Longueur
B	102 mm	Largeur
H	99 mm	Hauteur

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/84186580265>



LC SYSTEM

CARACTÉRISTIQUES

Regiolux Classification	netlife pro	
Signal de commande	DALI LINK	
Communication	par câble	
Technologie de capteur	PIR - passive infrared	
Hauteur de montage (min/maxi)	5m à 16m	
Compatibilité système	Passerelle KNX B.E.G., netlife flex office	
Puissance du système DALI	7mA	
Extension du système	pro47	
Candidature	Industrie, Logistique, Couloirs	
Fonction	Détection de mouvements, Fonction corridor, Guided Light, Réglage en fonction de la lumière du jour, gradation manuelle	



ZONE DE DÉTECTION

Hauteur de montage	14m	16m
Ø max. assis[S]	-	-
Ø max. radial[R]	30x19m	30x19m
Ø max. tangentielle[T]	30x19m	30x19m

