

Support d'appareils Module fonctionnel Gestion de l'éclairage netlife

Couvercle de fermeture en profil de tôle d'acier zinguée; surface laquée à la résine de polyester; avec deux verrouillages rotatifs pour un montage rapide sur le rail support, pour intégration de capteurs et d'un dispositif de commande dans la bande lumineuse; Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Light Control: netlife pro47; Regiolux Classification: netlife pro; Signal de commande: DALI LINK; Communication: par câble; Technologie de capteur: PIR-passive infrared; Hauteur de montage (min/maxi): 5m à 16m; Zone de détection: maxi. 30 m x 19 m; Compatibilité système: Passerelle KNX B.E.G., netlife flex office; Puissance du système DALI: 7mA; Extension du système: pro47; Candidature: Industrie, Logistique, Couloirs; Fonction: Détection de mouvements, Fonction corridor, Guided Light, Réglage en fonction de la lumière du jour, gradation manuelle. système netlife pro pour KNX; planification des projets autonome ou par Regiolux; installation facile via le bus DALI; fonctions et réglages variables via la passerelle KNX; programmation et mise en service par logiciel KNX; Ils sont remplaçables, permettent des modernisations, prolongent la durée de vie de toute l'installation et la pérennisent.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	84186580265
Numéro EAN	4020863443413
Tarif des douanes	90328900
Marque de certification	IP 20, Intérieur, CE
Propriétés particulières	Advanced Services
ÉLECTROTECHNIQUE	
Ballast	pro47

MÉCANIQ	UE		
Couleur du boîtier		blanc signalisation RAL 9016	
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)		1532mm x 102mm x 99mm	
Poids (net)		1.1kg	
Type de mor	ntage	Montage sur système de rail support	
Dimension	าร		
L B	1532 mm 102 mm	Longueur Largeur	


Hauteur


99 mm

LIEN PROFOND

https://www.regiolux.de/fr/article/84186580265










LC SYSTEM

CARACTÉRISTIQUES

Regiolux Classification	netlife pro
Signal de commande	DALI LINK
Communication	par câble
Technologie de capteur	PIR - passive infrared
Hauteur de montage (min/maxi)	5m à 16m
Compatibilité système	Passerelle KNX B.E.G., netlife flex office
Puissance du système DALI	7mA
Extension du système	pro47
Candidature	Industrie, Logistique, Couloirs
Fonction	Détection de mouvements, Fonction corridor, Guided Light, Réglage en fonction de la lumière du jour, gradation manuelle



ZONE DE DÉTECTION

Hauteur de montage	14m	16m
Ø max. assis[S]	-	-
Ø max. radial[R]	30x19m	30x19m
Ø max. tangentielle[T]	30x19m	30x19m

