

Support d'appareils Module fonctionnel Rail conducteur

Élément support d'appareil en profil de tôle d'acier zinguée avec rail conducteur triphasé universel intégré (longueur utile 680 mm) pour combiner éclairage général et éclairage de mise en valeur; surface laquée à la résine de polyester; avec trois verrouillages rotatifs pour un montage rapide sur le rail support. Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Câbles résistant à la chaleur, y compris prise à montage rapide 7 pôles à position fixe avec présélection de phase sans outil et guide de mise en place. Convient aux luminaires à adaptateur pour rail conducteur triphasé (ET) de Regiolux, Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivela, Powergear, Reggiani, Targetti, Zumtobel et à adaptateur pour rail conducteur 5 phases (DALI) de Regiolux, Global Trac. Ils sont remplaçables, permettent des modernisations, prolongent la durée de vie de toute l'installation et la pérennisent.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	18478150100
Numéro EAN	4020863357512
Tarif des douanes	94059900
Marque de certification	IP 20, Classe d'isolation I, Intérieur, CE

ÉLECTROTECHNIQUE

Tension secteur	230V/NaHz
-----------------	-----------

MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	1532mm x 55mm x 45mm
Poids (net)	2.3kg
Type de montage	Montage sur système de rail support

Dimensions

L	1532 mm	Longueur
B	55 mm	Largeur
H	45 mm	Hauteur

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/18478150100>

