

Support d'appareils Module fonctionnel Gestion de l'éclairage netlife IP 54

Couvercle de fermeture IP54 en profil de tôle d'acier zinguée, le revêtement en zinc associé à la laque à résine de polyester assure une bonne protection contre la corrosion; avec deux verrouillages rotatifs pour un montage rapide sur le rail support, pour recouvrir les modules de bande exempts d'équipement, possibilité de monter un réflecteur, joint continu sur le pourtour côté rail support pour garantir le type de protection. Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Light Control: netlife easy12; Regiolux Classification: netlife easy; Signal de commande: commuter; Nombre d'appareils de ballast(maxi): 1100VA; Communication: par câble; Technologie de capteur: PIR - passive infrared; Hauteur de montage (min/maxi): 5m à 16m; Zone de détection: maxi. 30 m x 19 m; Télécommande: 84506006100; Télécommande en option: 84506021200 +App; App nom: B.E.G. One; Extension du système: easy20; Candidature: Couloirs, Garages, Industrie, Logistique; Fonction: Détection de mouvements, commuter. Câblage prêt à être branché par prise à intégrée. Ils sont remplaçables, permettent des modernisations, prolongent la durée de vie de toute l'installation et la pérennisent.

## CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	84181027203
Numéro EAN	4020863310524
Tarif des douanes	90328900
Marque de certification	IP 54, Intérieur, CE
Propriétés particulières	Advanced Services

## ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	easy12
Tension secteur	230V/50Hz

## MÉCANIQUE



Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	1536mm x 102mm x 99mm
Poids (net)	1.2kg
Type de montage	Montage sur système de rail support

## Dimensions

L	1536 mm	Longueur
B	102 mm	Largeur
H	99 mm	Hauteur

## LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/84181027203>



## LC SYSTEM

### CARACTÉRISTIQUES

Regiolux Classification	netlife easy
Signal de commande	commuter
Nombre d'appareils de ballast(maxi)	1100VA
Communication	par câble
Technologie de capteur	PIR - passive infrared
Hauteur de montage (min/maxi)	5m à 16m
Télécommande	84506006100
Télécommande en option	84506021200 +App
App nom	B.E.G. One
Extension du système	easy20
Candidature	Couloirs, Garages, Industrie, Logistique
Fonction	Détection de mouvements, commuter

### ZONE DE DÉTECTION

Hauteur de montage	14m	16m
Ø max. assis[S]	-	-
Ø max. radial[R]	30x19m	30x19m
Ø max. tangentielle[T]	30x19m	30x19m

