

## Rail support - Départ 11 pôles

Rail support en profil rigide de tôle d'acier prézinguée; couvercle de fermeture et éclisse de liaison pour système à montage rapide SRT, longueur de module /500; Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Départ par fiche et câble à bornier de raccordement double enfichable 11 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, destiné au branchement d'un conducteur d'alimentation souple ou rigide comme alimentation centrale avec adaptateur d'alimentation SRTA-7E;. Le cache pour l'entrée de la bande lumineuse est compris dans la livraison. pour SRT

## CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	19200013100
Numéro EAN	4020863388189
Tarif des douanes	94059900
Marque de certification	IP 20/40, Classe d'isolation I, Intérieur, CE

## MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	500mm x 63mm x 46mm
Poids (net)	0.78kg
Type de montage	Montage sur système de rail support, Structure lumineuse

## Dimensions

L	500 mm	Longueur
B	63 mm	Largeur
H	46 mm	Hauteur

## LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/19200013100>

