

Rail support-universel - Rail support universel souple, branchement tous les 767,5 mm, pour module de supports d'appareils /750, /1500 et /2250

Rail support rigide en profil de tôle d'acier zinguée, le revêtement en zinc associé à la laque à résine de polyester assure une bonne protection contre la corrosion; rail support universel utilisable pour les bandes lumineuses de tous les types de protection IP20 à IP64; Couleur du boîtier gris argenté/blanc aluminium RAL 9006; Câblage de liaison à lignes monofilaires résistant à la chaleur, posé en usine. Y compris 6 branchements pour le raccordement électrique des supports d'appareil, en module 750. Avec raccord Push sur l'extrémité du rail support pour le raccordement électrique de rails supports supplémentaires. Deux ouvertures amovibles en haut permettent l'alimentation directement par le rail support. Adaptateur d'alimentation et, au choix, rail support avec départ nécessaires. Veuillez commander séparément les accessoires de montage ainsi que les embouts de rail et les éléments de liaison. Un câblage exempt d'halogènes est disponible sur demande.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	19274506105
Numéro EAN	4020863383634
Tarif des douanes	94059900
Marque de certification	IP 20/40/54/64, Classe d'isolation I, Intérieur, CE

ÉLECTROTECHNIQUE

Câblage	5x2.5 / 6x1.5mm ²
---------	------------------------------

MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	gris argenté/blanc aluminium RAL 9006
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	4605mm x 63mm x 46mm
Poids (net)	5.8kg
Type de montage	Montage sur système de rail support, Structure lumineuse

Dimensions

L	4605 mm	Longueur
B	63 mm	Largeur
H	46 mm	Hauteur

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/19274506105>

