

Support d'appareil variable à fonction module rail conducteur SRGVD

Élément support d'appareil en profil de tôle d'acier zinguée avec rail conducteur triphasé universel intégré (longueur utile 280 mm) pour combiner éclairage général et éclairage de mise en valeur; surface laquée à la résine de polyester; avec trois verrouillages rotatifs pour un montage rapide sur le rail support. À positionnement variable sur le rail support. Couleur du boîtier noir RAL 9005; Raccordement électrique par câble de raccordement de 0,7 m pour positionnement variable des supports d'appareil dans la bande lumineuse, avec prise à montage rapide 5 pôles, présélection libre des phases. Convient aux luminaires à adaptateur pour rail conducteur triphasé (ET) de Regiolux, Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivela, Powergear, Reggiani, Targetti, Zumtobel et à adaptateur pour rail conducteur 5 phases (DALI) de Regiolux, Global Trac. La longueur utile du rail conducteur triphasé avec Dali permet l'installation de 1 spot spotty ou de 2 spots emphara. Ils sont remplaçables, permettent des modernisations, prolongent la durée de vie de toute l'installation et la pérennissent.

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-------------------------|--|
| Numéro de commande | 19040000024 |
| Numéro EAN | 4020863382620 |
| Tarif des douanes | 94059900 |
| Marque de certification | IP 20, Classe d'isolation I, Intérieur, CE |

ÉLECTROTECHNIQUE

| | |
|-----------------|-----------|
| Tension secteur | 230V/NaHz |
|-----------------|-----------|

MÉCANIQUE

| | |
|---------------------------|---|
| Couleur du boîtier | noir RAL 9005 |
| Cotes (Long.xLarg.xH/DxH) | 765mm x 55mm x 45mm |
| Poids (net) | 1.2kg |
| Type de montage | Montage sur système de rail support, Structure lumineuse |

Dimensions

| | | |
|---|--------|----------|
| L | 765 mm | Longueur |
| B | 55 mm | Largeur |
| H | 45 mm | Hauteur |

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/19040000024>

