

Rail support - Départ 11 pôles

Rail support en profil rigide de tôle d'acier prézinguée; couvercle de fermeture et éclisse de liaison pour système à montage rapide SRT, longueur de module /500; Couleur du boîtier noir RAL 9005; Départ par fiche et câble à bornier de raccordement double enfichable 11 x 1,5-2,5 mm², destiné au branchement d'un conducteur d'alimentation souple ou rigide comme alimentation centrale avec adaptateur d'alimentation SRTA-7E;. Le cache pour l'entrée de la bande lumineuse est compris dans la livraison. pour SRT

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	19200015104
Numéro EAN	4020863465224
Tarif des douanes	94059900
Marque de certification	IP 20/40/54/64, Classe d'isolation I, Intérieur, CE

MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	noir RAL 9005
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	500mm x 63mm x 46mm
Poids (net)	0.81kg
Type de montage	Montage sur système de rail support, Structure lumineuse

Dimensions

L	500 mm	Longueur
B	63 mm	Largeur
H	46 mm	Hauteur

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/19200015104>

