

Rail support - Départ 7 pôles

Rail support en profil rigide de tôle d'acier prézinguée; couvercle de fermeture et éclisse de liaison pour système à montage rapide SRT, longueur de module /500; Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Départ par fiche et câble à bornier de raccordement double enfichable 7 x 1,5-2,5 mm², destiné au branchement d'un conducteur d'alimentation souple ou rigide comme alimentation centrale avec adaptateur d'alimentation SRTA-7E;. Le cache pour l'entrée de la bande lumineuse est compris dans la livraison. pour SRT

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	19200014100
Numéro EAN	4020863388196
Tarif des douanes	94059900
Marque de certification	IP 20/40/54/64, Classe d'isolation I, Intérieur, CE

MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	500mm x 63mm x 46mm
Poids (net)	0.81kg
Type de montage	Montage sur système de rail support, Structure lumineuse

Dimensions

L	500 mm	Longueur
B	63 mm	Largeur
H	46 mm	Hauteur

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/19200014100>

