

Support d'appareil IP64 - Individual.Lens.Optic dépoli - à rayonnement diffus direct/indirect - aspect continu

Support d'appareils en profil de tôle d'acier zinguée, le revêtement en zinc associé à la laque à résine de polyester assure une bonne protection contre la corrosion; La fixation sans outils à verrouillages par pression intégrés au design assure une protection contre le vol et le démontage. Embouts en matière plastique intégrés avec lèvres d'étanchéité et joint continu sur le pourtour côté rail support pour type de protection jusqu'à IP64. Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Répartition directe/indirecte de la lumière à rayonnement diffus par Individual.Lens.Optic en matière synthétique PMMA dépolie. L'optique à lentilles individuelles comporte un joint transparent, assure une grande facilité de montage, ainsi que d'entretien grâce à sa surface facile à nettoyer. Le rythme des lentilles individuelles agencées par rangs de trois est parfaitement coordonné au sein d'un support d'appareil et sur plusieurs d'entre eux, donnant ainsi une image d'ensemble homogène dans le bâtiment. Raccordement électrique par prise à montage rapide 3 pôles à position fixe avec présélection libre des phases. Guidage intégré pour établir rapidement le contact. Le support d'appareil est réglable par paliers via le pilote à canaux multiples (préréglage : débit maximal de lumens). Ils sont remplaçables, permettent des modernisations, prolongent la durée de vie de toute l'installation et la pérennisent.

## CARACTÉRISTIQUES


Numéro de commande	19472004240
Numéro EAN	4020863399505
Tarif des douanes	94051190
Marque de certification	IP 64, Classe d'isolation I, ENEC10 VDE, F, D, HACCP DIN10500/Food/IFS-pertinence liée à l'application/BRC, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK03 (-20°C bis 30°C)
Température ambiante	ta -20°C à 30°C
Durée de la garantie	5 Années
Programmes d'aide de l'État	BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne)

## ÉLECTROTECHNIQUE



Ballast	Pilote électronique à canaux multiples, 16-étapes (1 pièce)
Puissance du système	53W-30W
Tension secteur	230V/50Hz
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	D

## LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/19472004240>



Référence	LED 7400lm/53W 865
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	90 % / 10 %
UGR trans./long.	26.4 / 25.8



**ÉCLAIRAGISME**

Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 6500K
------------	--

Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	3SDCM
---	-------

Flux lumineux nominal/niveaux d'enclenchement (PE multi)	7400lm/53W, 7200lm/52W, 7000lm/50W, 6800lm/48W, 6600lm/47W, 6400lm/45W, 6200lm/44W, 6000lm/42W, 5800lm/41W, 5600lm/39W, 5400lm/37W, 5200lm/36W, 5100lm/34W, 4900lm/33W, 4700lm/31W, 4500lm/30W
--	---

Longévité des sources LED	50000h L80/B10 (Tq 30°C)
---------------------------	--------------------------------

Efficacité lumineuse du luminaire	151lm/W-139lm/W
-----------------------------------	-----------------

Angle de rayonnement	115° (C0) / 110° (C90)
----------------------	---------------------------

UGR trans./long.	26.4 / 25.8 (53W)
------------------	----------------------

**MÉCANIQUE**

Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016
--------------------	------------------------------

Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	1531mm x 55mm x 37mm
---------------------------	----------------------

Poids (net)	1.9kg
-------------	-------

Type de montage	Montage sur système de rail support, Structure lumineuse
-----------------	---

**Dimensions**

L	1531 mm	Longueur
B	55 mm	Largeur
H	37 mm	Hauteur