

Inbouw-downlight - Diffusor opaal - direct breedstralend

Behuizing van gegoten aluminium in RAL 9016 verkeerswit gelakt, gereedschapsloze verbinding van LED-eenheid en LED-fitting, aluminium koellichaam voor effectieve passieve koeling, afdekking van kunststof met opalen diffusor. Met bevestigingsveren voor gereedschapsloze montage, geschikt voor plafonddiktes van 10mm-20mm.

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Direct, wide-beam light distribution by means of an opal diffuser and narrow cover ring. Geïntegreerde LED-driver met armatuur bedrijfsklaar bedraad. Elektrische aansluiting via 1,0m lange aansluitkabel, 2x0,75mm². Op aanvraag zijn adapterringen voor inbouw in individuele plafondopeningen beschikbaar. Speciale toebehoren, afdekking voor afmetingen plafonduitsparing 220, 235 mm op aanvraag.

KARAKTERISTIEKEN

| | |
|--------------|---|
| Bestelnummer | 37670114140 |
| EAN-nummer | 4020863324569 |
| CBS-code | 94051190 |
| Kenmerken | IP 44, Beschermingsklasse II, F, Indoor, CE |

ELEKTROTECHNIEK

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver (1 stuks) |
| Systeemprestaties | 25W |
| Netspanning | 230V/50Hz |

LICHTTECHNIEK

| | |
|----------------------|--|
| Uitvoering | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K |
| Nominale lichtstroom | 2164lm |
| LED Levensduur | 50000h L80/B10 |
| Lichtopbrengst | 88lm/W |
| Stralingshoek | 90° |
| UGR dw./l. | 27.5 / 27.5 |

MECHANIEK


| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Kleur behuizing | verkeerswit RAL 9016 |
| Maten (LxBxH/DxH) | 204mm x 74mm |
| Diepte | 74mm |
| Plafondsysteem | uitsparing in plafond [AD] |
| Plafonduitsnede (LxB/D) | 190mm |
| Inbouwdiepte | 105mm [AD] |
| Gewicht (netto) | 1.1kg |
| Montagewijze | Individuele plafondbinbouwmontage |

Maten

| | | |
|--------|--------|---|
| H | 74 mm | Hoogte |
| D | 204 mm | Diameter |
| T | 74 mm | Diepte |
| DA | 190 mm | Profielmaat diameter |
| DS min | 10 mm | Plafonddikte minimaal |
| DS max | 20 mm | Plafonddikte maximaal |
| Et(AD) | 105 mm | Plafondafstand minimaal (gezaagde plafondopeningen) |
| KL | 240 mm | Lengte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten |
| KB | 30 mm | Breedte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten |
| KH | 21 mm | Hoogte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/37670114140>



Referentie
ηLB
Φ ↓/↑
UGR dw./l.

LED 2200lm 830
100 %
100 % / 0 %
27.5 / 27.5

