

Halarmatuur - LED-lensoptiek - direct diepstralend - IP 65

Behuizing van spuitgietaluminium met zwart poedercoating; achterkant van de behuizing met geïntegreerde oogbout voor pendelophanging. Kleur behuizing zwart; Lichtverdeling direct diepstralend via LED-lensoptiek; met transparante afdekking van PC. Driver geïntegreerd en uitwisselbaar. Elektrische aansluiting via 0,3m lange aansluitkabel 3x1,0mm<sup>2</sup>. Refractor en refractorschijf verkrijgbaar als toebehoren. Ophangset CKH-AS en knoopketting KK voor kettingophanging, moeten apart worden besteld.

**KARAKTERISTIEKEN**

Bestelnummer	37372024164
EAN-nummer	4020863468164
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 65, Beschermingsklasse I, F, D, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK08 (-30°C bis 50°C)
Omgevingstemperatuur	ta -30°C naar 50°C
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

**ELEKTROTECHNIEK**

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Bedrading	3x1mm <sup>2</sup>
Systeemprestaties	149W
Netspanning	230V/50Hz
Aardleeschakelaar(s) (inschakelstroom)	4 stuks/B10, 7 stuks/B16, 7 stuks/C10, 11 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	C

**LICHTTECHNIEK**


Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	5SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Nominale lichtstroom	22993lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 50°C)
Lichtopbrengst	154lm/W
Stralingshoek	60°
UGR dw./l.	24.7 / 24.7

**MECHANIEK**

Kleur behuizing	zwart
Maten (LxBxH/DxH)	370mm x 210mm
Gewicht (netto)	5.41kg
Montagewijze	Individuele pendelmontage, Enkele installatie aan het plafond

**Maten**

H	210 mm	Hoogte
D	370 mm	Diameter

**DEEP-LINK**
<https://www.regiolux.de/nl/article/37372024164>


Referentie	LED 23000lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	24.7 / 24.7

