

Inleg-/opbouwarmatuur - Diffusor opaal - direct stralend

Ultra-plat aluminium frame met witte poedercoating, hoogte 13 mm, verzinkte staalplaatafdekking, geschikt voor plafonds met zichtbare T-rails; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend via opalen diffusor van acrylglas; Externe Dali-driver. Flexibele 40cm lange verbindingkabel via stekkersysteem naar armatuur bedrijfsklaar bedraad. Aansluitbox met 5-polige steekklem voor kabeldoorsnedes tot 5x2,5mm<sup>2</sup> en trekontlasting; geschikt voor doorvoerbedrading; aanwijzing over de beschermingsgraad: IP20 bij opbouwmontage, IP40 bij inlegmontage. Recommended accessories for ceiling installation, surface-mounting frame PE-AR 300 must be ordered separately.

**KARAKTERISTIEKEN**

Bestelnummer	60123036610
EAN-nummer	4020863350711
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 40, Beschermingsklasse II, F, Indoor, CE
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

**ELEKTROTECHNIEK**

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI2 (1 stuks)
Systeemprestaties	34W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	33 stuks/B10, 55 stuks/B16, 57 stuks/C10, 92 stuks/C16

**LICHTTECHNIEK**


Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K
Nominale lichtstroom	3500lm
LED Levensduur	50000h L70/B10
Lichtopbrengst	104lm/W
UGR dw./l.	20.9 / 20.9

**MECHANIEK**

Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1197mm x 297mm x 13mm
Diepte	13mm
Plafondsysteem	plafond met zichtbare T-profielen [s-TS] (300x1200mm)
Inbouwdiepte	100mm [s-TS]; 100mm [s-TS] min
Gewicht (netto)	4.15kg
Montagewijze	Inlegmontage, Enkele installatie aan het plafond

**Maten**

L	1197 mm	Lengte
B	297 mm	Breedte
H	13 mm	Hoogte
T	13 mm	Diepte
Et(min)	100 mm	Plafondafstand minimaal - Minimummaat (zichtbare T-profielen)
Et(TS)	100 mm	Plafondafstand minimaal - aanbevolen (zichtbare T-profielen)
MLTS1	1200 mm	Modulemaat lengte (zichtbare T-profiel)
MLTS_1/2	1200	Modulemaat lengte (zichtbare T-profiel) 1/2
MBTS1	300 mm	Modulemaat breedte (zichtbare T-profielen)
MBTS_1/2	300	Modulemaat breedte (zichtbare T-profiel) 1/2
KL	103 mm	Lengte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten
KB	67 mm	Breedte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten
KH	30 mm	Hoogte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten

**DEEP-LINK**
<https://www.regiolux.de/nl/article/60123036610>


Referentie	LED 3500lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	20.9 / 20.9

