

Inleg-/opbouwarmatuur - Diffusor opaal - direct stralend

Ultra-plat aluminium frame met witte poedercoating, hoogte 13 mm, verzinkte staalplaatbedekking, geschikt voor plafonds met zichtbare T-rails; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend via opalen diffusor van acrylglas; Externe LED-drive. Flexibele 40cm lange verbindingkabel via stekkersysteem naar armatuur bedrijfsklaar bedraad. Aanwijzing over beschermingsgraad: IP20 bij opbouwmontage, IP40 bij inlegmontage. Aanbevolen toebehoren voor plafondmontage, opbouwframe PE-AR 300 en doorvoerbedradingsbox DV-BOX ET voor comfortabele aansluiting aan het voorschakelapparaat moeten apart worden besteld.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	60123034110
EAN-nummer	4020863350605
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 40, Beschermingsklasse II, F, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	34W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	21 stuks/B10, 34 stuks/B16, 35 stuks/C10, 57 stuks/C16

LICHTTECHNIEK


Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI \geq 80 / 3000K
Nominale lichtstroom	3500lm
LED Levensduur	50000h L70/B10
Lichtopbrengst	104lm/W
UGR dw./l.	20.9 / 20.9

MECHANIEK

Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1197mm x 297mm x 13mm
Diepte	13mm
Plafondsysteem	plafond met zichtbare T-profielen [s-TS] (300x1200mm)
Inbouwdiepte	100mm [s-TS]; 100mm [s-TS] min
Gewicht (netto)	4.15kg
Montagewijze	Inlegmontage, Enkele installatie aan het plafond

Maten

L	1197 mm	Lengte
B	297 mm	Breedte
H	13 mm	Hoogte
T	13 mm	Diepte
Et(min)	100 mm	Plafondafstand minimaal - Minimummaat (zichtbare T-profielen)
Et(TS)	100 mm	Plafondafstand minimaal - aanbevolen (zichtbare T-profielen)
MLTS1	1200 mm	Modulemaat lengte (zichtbare T-profiel)
MLTS_1/2	1200	Modulemaat lengte (zichtbare T-profiel) 1/2
MBTS1	300 mm	Modulemaat breedte (zichtbare T-profielen)
MBTS_1/2	300	Modulemaat breedte (zichtbare T-profiel) 1/2
KL	105 mm	Lengte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten
KB	69 mm	Breedte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten
KH	33 mm	Hoogte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten

DEEP-LINK
<https://www.regiolux.de/nl/article/60123034110>


Referentie	LED 3500lm 830
η LB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	20.9 / 20.9

