

Inlegarmatuur - Diffusor opaal - direct stralend

Plaatstalen behuizing geschikt voor plafonds met zichtbare T-profielen; beschermingsgraad betreft het zichtbare armatuuroppervlak; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend via opale diffusor van acrylglas; Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact; met omschakelconverter voor noodverlichting op aanvraag.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	72205014180
EAN-nummer	4020863266296
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 54/20, Beschermingsklasse I, F, F-dak, HACCP DIN10500/voedsel/IFS/BRC, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

ELEKTROTECHNIEK


Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	28W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	24 stuks/B10, 38 stuks/B16, 40 stuks/C10, 63 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	C

LICHTTECHNIEK


Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Nominale lichtstroom	4265lm
LED Levensduur	50000h L90/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	153lm/W
UGR dw./l.	20.7 / 20.6

MECHANIEK

Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	622mm x 622mm x 81mm
Diepte	81mm
Plafondsysteem	Plafond met zichtbare T-profielen [s-TS] (625x625mm)
Inbouwdiepte	180mm [s-TS]; 180mm [s-TS] min
Gewicht (netto)	4.5kg
Montagewijze	Inlegmontage

DEEP-LINK
<https://www.regiolux.de/nl/article/72205014180>


Referentie	LED 4300lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	20.7 / 20.6



Maten

L	622 mm	Lengte
B	622 mm	Breedte
H	81 mm	Hoogte
T	81 mm	Diepte
Et(min)	180 mm	Plafondafstand minimaal - Minimummaat (zichtbare T-profielen)
Et(TS)	180 mm	Plafondafstand minimaal - aanbevolen (zichtbare T-profielen)
MLTS1	625 mm	Modulemaat lengte (zichtbare T-profiel)
MLTS_1/2	625	Modulemaat lengte (zichtbare T-profiel) 1/2
MBTS1	625 mm	Modulemaat breedte (zichtbare T-profielen)
MBTS_1/2	625	Modulemaat breedte (zichtbare T-profiel) 1/2
