

Regeleenheid+sensor

Sensor licht/beweging voor plafondopbouw. Bewegingsmelder DALI2-gecertificeerd; Single-Master; geïntegreerde lichtsensoren voor automatische constante verlichtingsregeling; aansturing van DALI-voorschakelapparaten in broadcast; instellingen via afstandsbediening; max. 8 slave-apparaten aansluitbaar om het bereik te vergroten; montagehoogte 5-16m. Beschermkorf optioneel.

KARAKTERISTIEKEN

| | |
|--------------|----------------------------------|
| Bestelnummer | 84508119100 |
| EAN-nummer | 4020863462506 |
| CBS-code | 85176200 |
| Kenmerken | IP 54, Beschermingsklasse II, CE |

ELEKTROTECHNIEK

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Netspanning | 230V/50Hz |
| Stuursignaal | DALI2-broadcast |
| Ondersteunde DALI onderdelen | 201(DT0), 207(DT6), 208(DT7) |
| DALI-uitgang nom./max | 80mA/125mA |

MECHANIEK



| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Kleur behuizing | wit |
| Maten (LxBxH/DxH) | 101mm x 76mm |
| Gewicht (netto) | 0.18kg |
| Montagewijze | Enkele installatie aan het plafond |

Maten

| | | |
|---|--------|----------|
| H | 76 mm | Hoogte |
| D | 101 mm | Diameter |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/84508119100>



LC SYSTEM

KARAKTERISTIEKEN

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Regiolux Classificatie | netlife easy | |
| Stuursignaal | DALI2-broadcast | |
| Ondersteunde DALI onderdelen | 201(DT0), 207(DT6), 208(DT7) | |
| Aantal voorschakelapparaten (max) | 40 | |
| DALI-uitgang nom. | 80mA | |
| Communicatie | bedraad | |
| Sensortechnologie | PIR - passieve infrarood | |
| Montagehoogte (min/max) | 5m naar 16m | |
| Afstandsbediening | 84506028100 max. MH=8m | |
| Afstandsbediening optioneel | 84506021200 +App | |
| App Naam | B.E.G. One | |
| Systeemuitbreiding | easy20 | |
| Toepassing | Gangen, Garages, Industrie, Logistiek | |
| Functie | Bewegingsdetectie, Daglichtregeling, Handmatig dimmen | |

DETECTIEBEREIK

| | | |
|-----------------------|--------|--------|
| Montage hoogte | 14m | 16m |
| Ø max. zittend[S] | - | - |
| Ø max. radiaal[R] | 30x19m | 30x19m |
| Ø max. tangentieel[T] | 30x19m | 30x19m |

