

## Regeleenheid+sensor

Sensor licht/aanwezigheid/HCL voor plafondopbouw. Aanwezigheidsmelder voor plafondmontage met geïntegreerde DALI-controller voor HCL, aansturing van maximaal 50 DALI-DT8-armaturen in maximaal 3 functiegroepen, geïntegreerde real-time klok; vooraf ingestelde en vrij instelbare HCL-progressiecurves, handmatige bediening via 3 conventionele knoppen mogelijk, uitbreidingen mogelijk via toebehoren, geïntegreerd schakelrelais, parametering via BLE-IR-adaptor en smartphone of tablet (Android, iOS), 360° rondom detectiebereik, bereik: max. Ø 24 m dwars, max. Ø 8 m frontaal, max. Ø 6,4 m zittend, montagehoogte min./max./aanbevolen: 2 m/10 m/2,5 m

**KARAKTERISTIEKEN**

Bestelnummer	84506031100
EAN-nummer	4020863450022
CBS-code	90328900
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse II, CE

**ELEKTROTECHNIEK**

Netspanning	220-240V/50Hz
Stuursignaal	DALI-broadcast, DALI DT8

**MECHANIEK**

Kleur behuizing	wit
Maten (LxBxH/DxH)	124mm x 85mm
Gewicht (netto)	0.14kg
Montagewijze	Enkele installatie aan het plafond

**Maten**

H	85 mm	Hoogte
D	124 mm	Diameter

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/nl/article/84506031100>

