

Regeleenheid+sensor

Sensor licht/aanwezigheid/HCL voor plafondinbouw. Aanwezigheidsmelder voor plafondmontage met geïntegreerde DALI-controller voor HCL, aansturing van maximaal 50 DALI-DT8-armaturen in maximaal 3 functiegroepen, geïntegreerde real-time klok; vooraf ingestelde en vrij instelbare HCL-progressiecurves, handmatige bediening via 3 conventionele knoppen mogelijk, uitbreidingen mogelijk via toebehoren, geïntegreerd schakelrelais, parametering via BLE-IR-adaptor en smartphone of tablet (Android, iOS), 360° rondom detectiebereik, bereik: max. Ø 24 m dwars, max. Ø 8 m frontaal, max. Ø 6,4 m zittend, montagehoogte min./max./aanbevolen: 2 m/10 m/2,5 m

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	84506030100
EAN-nummer	4020863450015
CBS-code	90328900
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse II, CE

ELEKTROTECHNIEK

Netspanning	220-240V/50Hz
Stuursignaal	DALI-broadcast, DALI DT8

MECHANIEK

Kleur behuizing	wit
Maten (LxBxH/DxH)	117mm x 100mm
Gewicht (netto)	0.14kg
Montagewijze	Individuele inbouwmontage

Maten

H	100 mm	Hoogte
D	117 mm	Diameter

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/84506030100>

